

合金矿粉粘合剂 高通粘合剂 矿粉粘合剂

产品名称	合金矿粉粘合剂 高通粘合剂 矿粉粘合剂
公司名称	保定市高通材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东三环与保新路交叉口
联系电话	18633256869

产品详情

保定市高通材料科技有限公司自主研发生产矿粉粘合剂，除尘灰粘合剂，钢厂污泥粘合剂，萤石球粘合剂，石墨球粘合剂，金属粉末粘合剂，氧化铁皮粘合剂，钢渣粉粘合剂，氧化铝粘合剂，钛铁矿粉粘合剂，铬矿粉粘合剂，型煤粘合剂。

球团生产选用添加剂（或叫溶剂）的目的和种类的不同，对其要求也不同。总的要求是有效成分含量要高，合金矿粉粘合剂，化学成分均匀，不溶残渣部分要少，其他成分尤其是有害杂质（如S、P等）要低，粒度和水分要适合。所谓有效成分其特定含义与所选用的目的有关。比如选用石灰石、消石灰的目的是要其中的CaO₂，所以CaO₂含量要高；选用白云石、菱镁石时则主要是其中的MgO含量要高(当然有时还同时着眼于它的MgO)，而SiO₂则被视为杂质；选用蛇纹石时，我们则着眼于它的MgO和SiO₂；选用石英石就只看中它的SiO₂，所以对这两种添加剂而言，CaO就又成了杂质。粒度则主要取决于所选用的破碎（磨矿）设备的要求。一般都要控制入厂原料的大粒度。对于磨矿以后粒度对球团而言自然是越细越好，一般要求-0.074mm（-200目）部分至少不得低于80%。

保定市高通材料科技有限公司自主研发生产球团粘合剂，矿粉粘合剂，除尘灰粘合剂，钢厂污泥粘合剂，萤石球粘合剂，石墨球粘合剂，金属粉末粘合剂，氧化铁皮粘合剂，钢渣粉粘合剂，氧化铝粘合剂，钛铁矿粉粘合剂，铬矿粉粘合剂，型煤粘合剂。具体信息来电咨询

粘合剂性能特征及使用方法介绍：一、

品质好，纯度高，不降低品味，造出球来硬度品相标准，入高炉转炉效果好。二、成球团率好，根据压球机压力大小，成球团率在90%-98%之间。干快，温度合适情况下晾晒一天就可以装车。干后强度高，高强度可达到3000牛顿（300公斤），干球标准达到50公斤人踩上去就不会碎。就可达到入炉要求。三、外观，呈微黄色，微红色，纯白色，或黑色，冶金矿粉粘合剂，细度在150目，没有异味。以有机物为主，不含硅、硫、磷这些影响出水造渣的不利物质。添加量低，在%1-2%之间（一吨物料加10-20公斤）。

四、操作过程：1、

将物料和粘合剂按一定比例放到搅拌机一起搅拌，搅拌时间5分钟或者搅拌均匀即可。2、加水，一般加总物料的6%-8%的水（以搅拌好的物料在手里攥成团张开手摇晃不散为标准，水不要过大也不能过小）

。加好水后继续搅拌，搅拌均匀即可压球。

保定市高通材料科技有限公司自主研发生产球团粘合剂，矿粉粘合剂，除尘灰粘合剂，钢厂污泥粘合剂，萤石球粘合剂，石墨球粘合剂，金属粉末粘合剂，氧化铁皮粘合剂，钢渣粉粘合剂，氧化铝粘合剂，钛铁矿粉粘合剂，铬矿粉粘合剂，型煤粘合剂。具体信息来电咨询。

四、炼钢用冷固球团的作用及使用方法

- 1) 冷固球团在冶炼操作过程中控制碱度，具有辅助脱硫、脱磷、脱氧、脱碳的作用，能减少石灰用量，可替代萤石、矿石，进口矿粉粘合剂，减低废钢使用量。
- 2) 冷固球团的加入量为25公斤/吨。
- 3) 加入时间，矿粉粘合剂，正常加入矿石时加入一半，分两次加完，或者小批量分次加入。
- 4) 加入钢种不限。

五、工艺流程

4. 冷固球团复合型造渣剂是综合转炉生产造渣的需要，以转炉泥、除尘灰为主要原料，配加轧致过程中产生的氧化铁皮等其他含铁原料，按所需比例配料（经烘干炉进行烘干去除水分），加入搅拌机混料，加入粘结剂搅拌，经压球机压制成球，存放两小时左右（原料烘干条件下），自然硬化干燥。所得到的冷固球团具有粒度均匀、强度高、冶金性能好的特点，冷固球团在汽车运输及皮带输送过程中不会造成粉末。

合金矿粉粘合剂-高通粘合剂(在线咨询)-矿粉粘合剂由保定市高通材料科技有限公司提供。“型煤粘合剂,矿粉粘合剂,铁粉粘合剂,氧化铁皮粘合剂”就选保定市高通材料科技有限公司（www.hbwdcl.com），公司位于：河北省保定市东三环与保新路交叉口，多年来，高通粘合剂坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。高通粘合剂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.yaqiunianheji.com）还是从事球团粘合剂，冷压球团粘合剂，冷压球团粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。