

# 矿粉粘合剂 锰矿粉粘合剂 球团粘合剂 高通粘合剂

产品名称	矿粉粘合剂 锰矿粉粘合剂 球团粘合剂 高通粘合剂
公司名称	保定市高通材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东三环与保新路交叉口
联系电话	18633256869

## 产品详情

保定市高通材料科技有限公司自主研发生产球团粘合剂，矿粉粘合剂，除尘灰粘合剂，钢厂污泥粘合剂，萤石球粘合剂，石墨球粘合剂，金属粉末粘合剂，氧化铁皮粘合剂，钢渣粉粘合剂，矿粉粘合剂，氧化铝粘合剂，钛铁矿粉粘合剂，铬矿粉粘合剂，型煤粘合剂。具体信息来电咨询。

### 四、炼钢用冷固球团的作用及使用方法

- 1) 冷固球团在冶炼操作过程中控制碱度，具有辅助脱硫、脱磷、脱氧、脱碳的作用，能减少石灰用量，可替代萤石、矿石，减低废钢使用量。
- 2) 冷固球团的加入量为25公斤/吨。
- 3) 加入时间，正常加入矿石时加入一半，分两次加完，或者小批量分次加入。
- 4) 加入钢种不限。

### 五、工艺流程

4. 冷固球团复合型造渣剂是综合转炉生产造渣的需要，以转炉泥、除尘灰为主要原料，配加轧致过程中产生的氧化铁皮等其他含铁原料，镍矿粉粘合剂，按所需比例配料（经烘干炉进行烘干去除水分），加入搅拌机混料，加入粘结剂搅拌，经压球机压制成球，存放两小时左右（原料烘干条件下），自然硬化干燥。所得到的冷固球团具有粒度均匀、强度高、冶金性能好的特点，冷固球团在汽车运输及皮带输送过程中不会造成粉末。

保定市高通材料科技有限公司自主研发生产矿粉粘合剂，除尘灰粘合剂，钢厂污泥粘合剂，萤石球粘合剂，石墨球粘合剂，金属粉末粘合剂，氧化铁皮粘合剂，钢渣粉粘合剂，氧化铝粘合剂，钛铁矿粉粘合剂，铬矿粉粘合剂，型煤粘合剂。

为什么我国竖炉球团焙烧温度比国外偏低

国外竖炉球团焙烧温度保持在1300~1350℃，我国竖炉球团焙烧温度较低，一般燃烧室温度为1150℃，甚至低到1050℃，冶金矿粉粘合剂，竖炉料层温度为1200~1250℃左右。其原因是一方面我国磁精矿品味较低，含SiO<sub>2</sub>较高，焙烧温度过高球团会产生黏结，破坏炉矿顺行；另一方面是我国竖炉都是采用低热值高炉煤气为燃料；此外，与我国竖炉导风墙加干燥床的特有结构有关。

配料系统的设备主要有配料矿槽、给料设备和皮带电子秤或核子秤等。

对配料设备有哪些要求？

配料设备要求下料畅通、料量均匀、稳定和便于调节。

给料设备的作用是什么？

给料设备的作用是根据使用计划，按比例将原料从贮存矿槽给出。

保定市高通材料科技有限公司自主研发生产球团粘合剂，矿粉粘合剂，除尘灰粘合剂，钢厂污泥粘合剂，萤石球粘合剂，石墨球粘合剂，金属粉末粘合剂，氧化铁皮粘合剂，钢渣粉粘合剂，氧化铝粘合剂，钛铁矿粉粘合剂，铬矿粉粘合剂，型煤粘合剂。

钢厂除尘灰，是钢厂生产炼钢产生的烟气，经过布袋除尘或者其他除尘灰设备处理，大部分颗粒废物收集到的烟灰，一般含铁量约为35%左右，污除尘灰的里面含有氧化铁，氧化钙等。

进行球团制作的除尘灰，氧化钙含量超过20%需要加水消解。经过压球处理后，进入回转炉，炼钢时加入可以当做冷却剂使用，起到增加渣中氧化铁促进化渣的作用，同时在操作得当的情况下，也可以回收一定量的金属铁，锰矿粉粘合剂 球团粘合剂，起到废旧金属资源的再利用，

保定高通材料科技有限公司自主研发生产的除尘灰粘合剂，降低除尘灰压球成本，提高球团强度。解决了钢厂排污问题，进而保护环境。

矿粉粘合剂-锰矿粉粘合剂 球团粘合剂-高通粘合剂(优质商家)由保定市高通材料科技有限公司提供。保定市高通材料科技有限公司(www.hbwdcl.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北保定的合成胶粘剂等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领高通粘合剂和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.gaotongnianheji.com)还是从事球团粘结剂，冷压球团粘结剂，冷压球团粘结剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。