

六通道手持式激光尘埃粒子计数器Y09-3016

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 六通道手持式激光尘埃粒子计数器Y09-3016 |
| 公司名称 | 苏州缘达顺旺环境科技有限公司 |
| 价格 | 7500.00/台 |
| 规格参数 | 缘达计数器:手持式计数器 3016:便携式 苏州:东桥 |
| 公司地址 | 苏州市相城区东桥镇长旺路198号 |
| 联系电话 | 051265355918 13962163204 |

产品详情

一、用途

CLJ-3016型激光尘埃粒子计数器（以下简称仪器）用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目，可直接检测洁净度等级为三十万级至十级的洁净环境。

本仪器采用半导体激光光源，液晶屏显示，其体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了，电脑控制，可贮存、打印采样结果，测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。

二、主要技术参数

- 1 . 外形尺寸 130 × 220 × 45mm³ (宽 × 深 × 高)
- 2 . 质量 0.6kg
- 3 . 最大功耗 10W
- 4 . 供电电源 直流电源8.4V
- 5 . 粒径通道 0.3、0.5、1、3、5、10 (μm)

6 . 采样流量 2.83Lmin

7 . 使用环境条件 温度：10 ——30

湿度：20%——75%

大气压力：86kPa——106kPa

8 . 允许最大采样浓度 35000颗L (尘埃颗粒粒径不小于0.5 μ m) ，采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体

9 . 自净时间 20min

三、工作原理

本仪器采用光散射原理，当空气中悬浮粒子经过光敏区时，散射出与其粒径成一定比例的光通量，经光电转换、放大及处理后得到被采集粒子当量直径和数量。

本公司提供贴牌生产，Y09-3016，CLJ-3016，CLJ-3016H都行