

般德阀门D71X-16手柄蝶阀

产品名称	般德阀门D71X-16手柄蝶阀
公司名称	般德阀门科技有限公司
价格	169.00/台
规格参数	品牌:般德 产地:天津 压力:低压
公司地址	天津市津南区北闸口镇普惠道37号
联系电话	13821179269

产品详情

般德阀门D71X-16手柄蝶阀

一、D71X-16手柄蝶阀--概述

D71X-16手柄蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、D71X-16手柄蝶阀--特点

- 1、D71X-16手柄蝶阀，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、D71X-16手柄蝶阀--执行标准

制造标准	GB/T 122387-89
法兰标准	GB9113-2 000、GB1 7241.6-19 98
结构长度 标准	GB12221- 89
检验标准	GB/T 13927-92

四、D71X-16手柄蝶阀--主要技术参数

公称 通径 DN (m m)	50 ~ 2000	50 ~ 1600	
公称 压力 PN (M Pa)	0.6	1.0	1.6
密封 试验 (MP a)	0.66	1.1	1.76
强度 试验 (MP a)	0.9	1.5	2.4
适用 温度	丁腈橡胶：-4 0 ~ 90 氟 橡胶：-20 ~ 200		
适用 介质	水、空气、天 然气、油品及 弱腐蚀性流体		
泄漏 率	符合GB/T1392 7-92标准		
驱动 方式	蜗轮传动、电 动、气动、液 动		
	五、D71X-16 手柄蝶阀--主 要零部件材料		
	零件名称材料		

阀体WCB、Q
T450-10、HT2
00、HT250蝶
板阀轴2Cr13
密封圈丁腈耐
油橡胶填料柔
性石墨

对夹蝶阀本身不带法兰，是依靠管道法兰挤压连接的，一般使用双头螺栓连接，法兰蝶阀本身带法兰，和普通闸阀等相同。作用是差不多，用于硫酸行业中气体管路：炉前鼓风机出入口，接力风机出入口，电除雾串联及联通阀，SO₂主鼓风机出入口，转化器调节，预热器出入口等调节和截止气量使用。用于硫磺制酸系统中的焚硫、转化、干吸工段，是硫磺制酸装置用阀的首选品牌，被广大用户认为是：密封性能好，运转轻，副腐蚀，耐高温，操作方便、灵活、使用安全可靠的蝶阀，得到了大量推广使用。