

非标定制任意规格风量罩可匹配国产机型及德图TSI凯茂风量仪

产品名称	非标定制任意规格风量罩可匹配国产机型及德图TSI凯茂风量仪
公司名称	苏州缘达顺旺环境科技有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	缘达风量罩:非标定制 610:规格 苏州:东桥
公司地址	苏州市相城区东桥镇长旺路198号
联系电话	051265355918 13962163204

产品详情

凯茂匹配国产布罩效果图

布罩罩住风口用手持式风速仪检测隔断效果图

TSI匹配效果图1200*600，任意规格定制

加工周期3-5天

如仪器不寄过来，匹配效果较差，稍作改动部分则需方自行根据高度匹配

非标定制不质保，不退换货，框架坏了可寄来维修

铝型材框架，轻便，可拆散携带方便，配有布袋

特殊要求告知客服，本公司最大做过长1500MM

进口机检测数据与国产机偏差不大，建议购买本公司风量仪匹配非标布罩，性价比高

610*610，915*915任意规格

FLY-1风量仪

一、概述：

风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测,产生平均风量(m³/h)具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定,从而对集中空调的风量实施综合管理及温度、湿度、洁净度等参数的自动控制。

风量仪可以进行进风口和回风口的测量,为客户带来便利。

每一台风量仪的出厂都通过严格的孔板式标准风洞装置进行多点风量校正,为用户直接测定风量提供可靠的保证。

二、基本技术参数:

- 1、基本功能:液晶显示,配有打印接口,内置式电池可持续工作达30小时,并在断电后不丢失数据(4H内)。
- 2、测量范围:100~4000m³/h(分档)
- 3、相对误差:满量程 $\pm 5\%F.S$
- 4、自身阻力:5Pa
- 5、自动储存1000个风口的风量值

三、使用环境条件:

- 1、温度:5~35
- 2、相对湿度:15%~70%RH
- 3、严禁测量腐蚀性气体

四、标准配件:

- 1、风罩:570×570(mm) 830×830(mm)
- 2、7.2V电池及充电器

五、选配件:

- 1、可调式托架
- 2、外置打印机