

# 天津直线导轨精度等级|TRH45-SCA型号|泰瑞机械直线导轨生产批发

产品名称	天津直线导轨精度等级 TRH45-SCA型号 泰瑞机械直线导轨生产批发
公司名称	天津泰瑞机械装备科技股份有限公司
价格	63.00/米
规格参数	品牌:泰瑞 型号:TRH45-SCA 产地:天津
公司地址	天津市南开区金平路6号院内主厂房三楼（科技园）
联系电话	022-27595208 16600381718

## 产品详情

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司坐落于中国国家中心城市，中国北方经济中心、中国北方国际航运中心、国际港口和生态城市—天津，公司成立于2003年，是一家集研发、生产制造、营销于一体的现代化精密机械生产企业公司。在行业内规模大、覆盖面广、业务链完善、研发能力强。拥有十家全资及控股子公司。公司连续多年保持30%以上的高速增长，涉及多个行业领域。产品领域覆盖了工业、农业、交通、能源、建筑、轻工、汽车、船舶、矿山、冶金、航空航天等国民经济重要产业领域。滚珠丝杠直线导轨 轴承 滑块；

一般线性滑轨所采用的润滑剂通常有润滑脂及润滑油两种，而润滑方式则有手动润滑及自动润滑两种，一般是看客户的应用环境及条件而定。

### 1、润滑脂（Grease）

润滑脂建议与每运行100km时补充一次，补充时可藉由安装在滑块上的油嘴将润滑脂注入，目前使用润滑脂润滑的运行速度建议不超过60m/min，且对冷却作用无要求的场合。CSK预先注入在滑块内部的标准油脂为锂皂2号油脂。

### 2、润滑油（Oil）

油润滑方式建议采用粘度为30-150cst的润滑油，建议补充频率为0.3cm/hr。

直线导轨选择依据：

1.低温用途时：使用基油黏度低的润滑剂。

2.高温，高负荷或摇动，低速用途时：使用基油黏度高的润滑剂。

直线导轨滑轨安装注意事项：

1、安装前请先戴好手套，用干净的布擦拭滑轨的防锈油，然后在安装导轨。为什么在戴手套呢？因为手上会有汗液，会使滑轨面表氧化，久而久之，出现生锈现象。

2、安装基准面：滑轨基准面为“上银”字样旁箭头所指的侧边平面,而滑块基准面则为经过研磨的光滑表面。

3、安装线性滑轨时，非必要，请勿将滑块卸下，以免导致不小心，钢珠掉出来。如须将滑块自滑轨上拆下或是装上时，请使用所附的夹轨。

4、安装线性滑轨时，请勿将非互换型滑轨之滑块任意对调使用，（不同品牌相同型号的情况下），以免影响精度，以及使用寿命。

5、安装线性滑轨时请使用扭力扳手，并依据本公司之建议扭力，依顺序锁上螺栓确保滑轨直度。

直线导轨 滚珠丝杠 滚珠丝杠副 轴承 滑块儿 直线导轨副