

PT系列测压接头 测压点快速连接测压接头 压力表测压接头

产品名称	PT系列测压接头 测压点快速连接测压接头 压力表测压接头
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:宏翔 型号:PT/PTPT 产地:山东
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

PT系列测压接头 测压点快速连接测压接头 压力表测压接头

测压点快速连接测压接头有碳钢测压接头和不锈钢测压接头，内有自封阀，单独使用时由于弹簧的作用，自封阀关闭，不锈钢测压接头当同带顶针的测量软管或测量接头相对接后就能将自封阀打开，用于高压或低压流体系统的取样和系统压力检测。广泛应用于液压系统的压力检测，润滑、排气、压力系统中油液取样，有结构合理，密封可靠，体积小，重量轻使用方便等特点。

压力表测压接头特点：

适用范围：适用于液压或其它矿物油等系统中

工作压力：较大压力可达63Mpa,根据ISO15171-2标准

材料：联接主体为钢，金属帽为钢1.0718 注：如有特殊要求需提出，否则材料均为切削钢1.0718

测压接头 密封：内部密封为NBR(丁腈橡胶-25 ° C — +90 ° C)，可选氟橡胶FPM(-20 ~ +200 ° C)。

旋紧螺纹：多种形式

测压接头温度范围：

1、金属帽：NBR(丁腈橡胶)，密封：-30 ~ +120 FKM(氟橡胶)密封：-20 ~ +200

2、塑料帽：-20 ~ +100 (两种密封材料)

测压接头也属于快换接头的一种，经常用于不需要实时观察压力的点，用于液压初期调试或者故障

检修时用。如果需要测压，那么拿根测压软管一插就可以测该点压力，如果不需要就拔掉测压软管，测压接头中的单向阀会将油路封死，不漏油，当然也兼其他作用：如果系统中有气泡等可以把该接头顶开，放出气体；方便测试油缸，阀块等等。