

# 北京钢木质防火门工艺值得信赖「在线咨询」

产品名称	北京钢木质防火门工艺值得信赖「在线咨询」
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

## 产品详情

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

建筑设计防火门防火级别规范设计：

建筑高度的计算：当为坡屋面时，应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度；当为平屋面(包括有女儿墙和平屋面)时，应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度；当同一座建筑物有多种屋面形式时，建筑高度应按上述方法分别计算后取其中较大值。局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等，可不计入建筑高度内。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门的结构设计对防火门的耐火隔热性能具有直接的影响，钢木质防火门工艺，部分企业的防火门产品在申请证书和型式检验过程中，尽可能的减少门扇的开孔数量和大小，增加门扇的厚度，减少门扇上亮窗的防火玻璃开口面积。但到了工程现场，许多产品根据客户需要和美观需要进行了改造，开设了猫眼、改变了防火锁型号和结构，改变了门扇上亮窗所使用的防火玻璃类型，取消了闭门器和顺序器，甚至改变了门扇的设计结构，导致防火门防火性能的严重降低。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火防盗门注意事项：

- 1、隔热防火门未产生防火上认为有害之变形、破坏、脱落、剥离等变化者。
- 2、隔热防火门未产生通达试体非加热面之火焰及有害于防火之裂隙、孔穴。
- 3、隔热防火门加热实验中试体周边(门扇)任一部分，反曲或挠度未超过门扇厚度二分之一。
- 4、隔热防火门加热试验中试体非加热面未产生燃烧火焰。
- 5、隔热防火门加热试验中试体较高非加热面温度未超过960 。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

北京钢木质防火门工艺值得信赖「在线咨询」由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司（[www.china-qunbang.com](http://www.china-qunbang.com)）实力雄厚，信誉可靠，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领群邦门业有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！