

# 泰福隆厂家批发 防火通风软连接供应厂家

产品名称	泰福隆厂家批发 防火通风软连接供应厂家
公司名称	北京泰福隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号
联系电话	18911587179

## 产品详情

### 可伸缩通风软管生产厂家

可伸缩通风软管生产厂家-----北京泰福隆机械设备有限公司。该风管的五大特点：

- 1、耐温零下30度-----800度
- 2、防腐不燃
- 3、气密性好，不漏风
- 4、外观美观漂亮，多种颜色供您选购
- 5、伸缩自如，防火通风软连接供应厂家，任意弯折

阻燃防火，排烟，消声隔振、耐高低温，承受工作压力大，气体流速可达20米/秒，使用寿命长，耐酸、碱、油、化学废气，方形通风软连接供应厂家，防腐蚀，耐磨。

### 水泥散装罐车可伸缩除尘布袋

水泥散装罐车可伸缩除尘布袋生产厂家-北京泰福隆机械设备有限公司。其他产品：粉尘耐温输送伸缩软管软接头、振动筛下料口输送伸缩软连接，广东通风软连接供应厂家，方形帆布输送软连接、橡胶布出风口软连接、涂布机软连接、印刷机风机软连接，鼓风暖炉排风软连接、防火红色帆布款加厚地铁软连接（消声隔震吸收风机噪音、阻断风机风管间的震动。

防火软连接采用特殊的带钢丝玻璃纤维布涂覆硅树脂制成，具有极高的耐氧性能适合长期用于高温 主

要技术指标和产品优点：节能（不漏风）；耐弱酸、弱碱气体；防火（耐200 -600 高温，明火难燃和明火不燃）；防振动（风机与风道间，风机盘管与风口间隔振良好）；消声（断面小于等于1000mm × 500mm，长度1000mm以上者可作为消声器用）；保护空调系统，气流组织不受破坏，（有效地减少空调系统地漏风损失）；防止风口产生二次噪音（在风口与风道间装大于等于1000长软管）；断面任意（圆形、矩形、天园地方形、渐缩渐扩形、90度弯头形和椭圆形）；安装简便、灵活（能有效地保证风口安装精度等）；维修更换方便；可以保温、耐拉强度250公斤（用50cm × 50cm试拉力）；耐不同风压：30000pa、10000pa、5000pa等和小于等于10000pa的不同软管；扭曲180度保证通风断面不变，标准高、质量好、价格合理。

北京泰福隆机械设备有限公司生产水泥散装机出料嘴软连接布袋、600口径水泥散装罐车可伸缩除尘布袋、水泥散装伸缩布袋、粉尘卸料车伸缩软连接、水泥槽车输送筒软连接、帆布卸料伸缩节主要用于固体粉末的包装和回收，如水泥散装等，粉尘卸料等，是散装机常用的包装设备。

通常由内筒和外筒两件组成一套，高温通风软连接供应厂家，内筒用于包装，外筒用于防尘伸缩袋的材质主要有涤纶毡和全棉帆布，亦可作防水及防火处理。

泰福隆厂家批发-防火通风软连接供应厂家由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）是北京通州区,软件代理的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰福隆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰福隆更加美好的未来。同时本公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。