

帆布伸缩软连接价格 泰福隆 上海帆布伸缩软连接

产品名称	帆布伸缩软连接价格 泰福隆 上海帆布伸缩软连接
公司名称	北京泰福隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号
联系电话	18911587179

产品详情

耐高温软连接

北京泰福隆机械设备有限公司生产耐高温软连接，大型机箱机柜及电力机车的通风散热减震位移补偿软连接（铂金硅树脂喷涂）、光伏逆变器软连接、高铁软连接、动车软连接、地铁软连接，帆布伸缩软连接价格，我公司成立于2002年，专注于工业软管设计、研发、生产与销售一条龙服务。风口形状可以是圆形、矩形、椭圆形、方变圆、圆变方、锥型、灯塔型等。

光伏逆变器软连接

光伏逆变器软连接专业生产厂家-北京泰福隆机械设备有限公司。

我公司还制造生产耐高温可伸缩软连接软管，可以用于高温废气排放，机动车尾气排放，帆布伸缩软连接批发，高温焊气排放，塑料工业的颗粒干燥机，印刷机械，吹风机和压缩机;引擎结构，引擎加热，航空设备和军事设备。约-70 ° C 至 +300 ° C ，短时间可达+650 ° C。

高温通风软连接主要具有透气均匀、尺寸稳定、耐磨、寿命长。不易变形的特点。

这基于它的严密不透风，坚挺，可以再高温环境下正常工作。

形状：直筒式，方形，圆形 材质：根据温度选择。

规格：衬托骨架选用 5-8mm的钢丝，壁厚可达1.5-3mm。

高温通风软连接特点：耐高温，防火，阻燃，通风，透气均匀、尺寸稳定、耐磨、耐高温、寿命长、节能，结构紧凑。

高温通风软连接连接方式：法兰连接（角钢、A3钢板、不锈钢、PVC）、套箍连接。

北京泰福隆机械设备有限公司生产水泥厂集尘装置软连接、耐磨帆布输送软连接、方形帆布除尘伸缩软管、钢带式水泥厂下料除尘输送布袋颗粒石灰输送布袋耐磨输送软管、可以往返伸缩使用上百万次，帆布伸缩软连接制造厂家，寿命长，绿色环保节能，通风耐磨、使用寿命长、节能环保、安装方便、占用空间小、工作时无噪音是水泥化工行业较好的选择。

帆布伸缩软连接安装要求

1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。

2、吊杆根据吊件形式，可以焊在吊件上，上海帆布伸缩软连接，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。

当风管较长需要安装一排支架时，可先把两端安好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

3、立管管卡安装时，应先把最上面的一个管件固定好，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。

4、风管支吊架间距如无设计要求时，对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管的支、吊架间距无设计要求时，按下表间距要求值乘以0.85。螺旋风管的支、吊架间距可以适当增加。

帆布伸缩软连接价格-泰福隆(在线咨询)-上海帆布伸缩软连接由北京泰福隆机械设备有限公司提供。帆布伸缩软连接价格-泰福隆(在线咨询)-上海帆布伸缩软连接是北京泰福隆机械设备有限公司（www.fengguanchang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王帅。同时本公司（www.fengguanchang.com）还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。