

联想IBM V7000 是企业级虚拟存储系统 磁盘阵列大量数据

产品名称	联想IBM V7000 是企业级虚拟存储系统 磁盘阵列大量数据
公司名称	北京盛世博瑞达科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:联想 型号:V7000存储 产地:中国大陆
公司地址	中国.北京.海淀区中关村东路123号
联系电话	17778195207

产品详情

RAID	RAID 0、1、5、6和10:支持分布式RAID 5和6
电源	可热插拔
备份功能	6TB备份一体机
风扇	完全冗余，可热插拔
单/双控制器	双控制器
控制器数量	2/4/6/8
主机连接（标配）	SAN连接8/16Gbps光纤通道、1 Gbps iSCSI和10 Gbps iSCSI/FCoE(可选)
每个控制器/控制器机柜/集群系统的内核数量	8/16/64
每个控制器/控制器机柜/集群系统的缓存	32或64 GB/64或128 GB/高可达512 GB
驱动器支持类型	双端口、热插拔、12 Gb SAS磁盘驱动器
支持扩展柜数量	每个控制机柜504个;每个群集系统2,016个
用户界面	基于浏览器访问的图形用户界面(GUI)

支持RAID级别	RAID 0、1、5、6和10
风扇和电源	完全冗余，可热插拔
机柜支持	标准19英寸机架
保修服务	3年7*24*4保修，提供其它服务(可选)
外形尺寸	控制机柜 宽度：445毫米(17.5英寸) 厚度：749毫米（29.5英寸） 高度：85毫米（3.3英寸） 重量：未安装驱动器模块时：31.8千克（70.1磅） 安装24个驱动器模块时：36.5千克（80.5磅）
机架支持	标准19英寸机柜
支持的驱动器	小型2.5英寸SAS硬盘驱动器: 300 GB和600 GB，15k rpm 900 GB、1.2 TB和1.8 TB，15k rpm 2TB，7.2k rpm近线SAS 200 GB、400 GB、800 GB、1.6TB、3.2TB SSD 1.92 TB、3.84 TB、7.68TB、15.36TB RI SSD 大型3.5英寸SAS硬盘驱动器: 4 TB、6 TB、8 TB、10TB 7.2k rpm近线SAS磁盘
工作环境	环境温度 控制单元 200W运行：海平面以上0到2133米（0到7000英尺）时5 °C到40 °C（41 °F到104 °F） 200W运行：海平面以上2134到3048米（7001到10,000英尺）时5 °C到35 °C（41 °F到95 °F） 400W运行：海平面以上0到2133米（0到7000英尺）时5 °C到35 °C（41 °F到95 °F） 400W运行：海平面以上2134到3048米（7001到10,000英尺）时5 °C到30 °C（41 °F到86 °F） 存储：-305米到12192米（-1000英尺到40000英尺）时1 °C到50 °C（34 °F到122 °F） 存储：-305米到12192米（-1000英尺到40000英尺）时1 °C到60 °C（34 °F到140 °F） 运输：-305米到12192米（-1000英尺到40000英尺）时-40 °C到60 °C（-40.00 °C到140 °F） 高湿球温度 200W和400W运行：27 °C（80 °F） 非运行：27 °C（80 °F） 存储和运输：29 °C（84 °F） 相对湿度：运行：5%到80%，非冷凝 非运行：8%到80%，非冷凝 存储：5%到80%，非冷凝 运输：5%到80%，非冷凝
硬盘支持	小型2.5英寸SAS硬盘驱动器：300 GB和600 GB，15k rpm 900 GB、1.2 TB和1.8 TB，15k rpm 2TB，7.2k rpm近线SAS 200 GB、400 GB、800 GB、1.6TB、3.2TB SSD 1.92 TB、3.84 TB、7.68TB、15.36TB RI SSD 大型3.5英寸SAS硬盘驱动器：4 TB、6 TB、8 TB、10TB 7.2k rpm近线SAS磁盘
管理软件	Lenovo Storage V7000软件
部件号	6538R11 - Lenovo Storage V7000 2.5英寸存储控制器单元 6538R12 - Lenovo Storage V7000 2.5英寸存储控制器单元 6538R32 - Lenovo Storage V7000 3.5英寸存储控制器单元

