

各种塑钢门窗滑轮，铝型材门窗滑轮

产品名称	各种塑钢门窗滑轮，铝型材门窗滑轮
公司名称	山东聊城鼎好物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GR 1 5 8 - 1 2 种类:定滑轮 规格:GR 1 5 8 - 1 2
公司地址	中国 山东 聊城市 东昌东路1号新东方国际A-801
联系电话	86 0635 6965567 18606358939

产品详情

型号	GR 1 5 8 - 1 2	种类	定滑轮
规格	GR 1 5 8 - 1 2	材质	尼龙
最大载荷	80kg (kN)	外径	5 (mm)
轴径	5 (mm)	绳槽半径	5 (mm)
厚度	2 (mm)	用途	门窗滑轮
适用范围	塑钢门窗		

各种型号塑钢门窗专用滚针滑轮，双滑轮，钢架滑轮，尼龙滑轮，防腐型滑轮，静音滑轮产品广泛应用于不同塑钢型材。外轮一般多为高强度耐磨尼龙或碳钢两种质地，安装紧密，滑动时手感柔和，没有噪音，工艺先进，质量上乘，产品实行五年三包。滑轮采用德国fag技术，外型美观、性能稳定，是由质量优良的配件组装而成。（一）外框由 2.0mm的 钢板冲压而成，为了滑轮和门窗的紧固，外框两端各有一个螺丝紧固孔，为了防止生锈，外观采用镀铬处理。

（二）为确保门窗平衡稳定，滑轮配装双列进口轴承或国内机械z 1 轴承。外套选用优质的特殊尼绒机械加工而成，外套和轴承紧密配合，有韧性、防腐、耐磨、滚动光滑、使用寿命长等优点。（三）为了避免滑轮轴出现弯曲、断裂现象，轴采用了gcr15轴承或45#钢加工而成。

（四）为防止潮湿、尘土，采用了内含油双防尘进口轴承，轴承转速稳定、无噪音、无阻卡现象

推拉式门、窗比起传统的房门、窗户占用空间小，外型美观，使用起来方便，深受人们的欢迎。在安装推拉式门、窗时，要使其正常、平稳地运行，选择什么样的滑轨就显得十分重要了。首先，选择滑轨的材质。现在市场上销售的轨道材质不一，滑轨多为合金质地，也有一部分滑轨由铜制成。合金质地的滑轨又分为普通型和加厚型，这是根据所适用的门或窗的质地而定的。如果门或窗的体积较小，重量又较轻，就可以选用较小巧一些的轨道，如果门或窗的重量较沉，就要选择加厚型轨道，确保安全耐用。其次，价格反映质量。门、窗上使用的轨道多为合金质地，但质地有好有差，主要体现在滑轨、滑轮的做工及材质上。市场上销售的低档门、窗滑轨售价在几元 / 延米，中档价格要十几元 / 延米，而高档的价格要三四十元 / 延米，滑轨的质地越厚越结实，价格也越高。做工的不同造成的价格差异在三折轨的销售上更明显。三折轨有锌合金、铝合金及铁质几种不同材质，由于三折轨是通过轨道与轨道之间的滚珠滚动来实现伸缩的，这样滚珠之间及与轨道接触的紧密度及均匀度就非常关键。质量好的三折轨在推

拉过程中，滚珠滚动均匀一致，没有发涩感及噪音。在价格上，高档的三折轨售价在百元左右，是低档产品的六至七倍。第三，注意选择与之配套的滑轮。滑轮是推拉门、窗中不可忽视的配件，高质量的滑轮能在很大程度上促进门、窗的推拉使用。滑轮的外轮和轴承的质量决定滑轮质量。外轮多为尼龙纤维或全铜质地，铜质滑轮较结实，但拉动时有声音；尼龙纤维质地的滑轮拉动时没有声音，但不如铜质滑轮耐磨。轴承材质也有很大不同，质量好的滑轮轴承采用进口不锈钢材料，轴承安装紧密，滑动时手感柔和，没有噪音，更高档的滑轮还可以调节高度，弥补门与轨道之间的距离，使门与轨道连接更紧密。门、窗底部的小滑轮做工质量也大不相同，工艺精良的小滑轮拉动起来轻巧快捷，有些品牌的滑轮上还装有防跳装置，使用更安全。

可来样来图加工！

各种型号塑钢门窗专用滚针滑轮，双滑轮，钢架滑轮，尼龙滑轮，防腐型滑轮，静音滑轮产品广泛应用于不同塑钢型材。外轮一般多为高强度耐磨尼龙或碳钢两种质地，安装紧密，滑动时手感柔和，没有噪音，工艺先进，质量上乘，产品实行五年三包。

（一）外框由 2.0mm的钢板冲压而成，为了滑轮和门窗的紧固，外框两端各有一个螺丝紧固孔，为了防止生锈，外观采用镀铬处理。

（二）为确保门窗平衡稳定，滑轮配装双列进口轴承或国内机械z 1 轴承。外套选用优质的特殊尼绒机械加工而成，外套和轴承紧密配合，有韧性、防腐、耐磨、滚动光滑、使用寿命长等优点。（三）为了避免滑轮轴出现弯曲、断裂现象，轴采用了gcr15轴承或45#钢加工而成。（四）为防止潮湿、尘土，采用了内含油双防尘进口轴承，轴承转速稳定、无噪音、无阻卡现象