

华为HUAWEI2288HV5，2U8盘数据库和虚拟化以及大数据服务器

产品名称	华为HUAWEI2288HV5，2U8盘数据库和虚拟化以及大数据服务器
公司名称	安徽戴鑫信息技术有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	品牌:华为HUAWEI 型号:2288HV5 产地:中国
公司地址	合肥市金寨路91号立基大厦B516室
联系电话	86-055163717972 18055178500

产品详情

华为（HUAWEI）2288HV5服务器主机 8盘 2U机架式 双颗4110 8核 16线程|550W双电 64G内存|1.2T 10K*5|SR430|3年 含税23800元

适用于7大应用领域

IT核心业务 云计算 虚拟化 高性能计算 分布式存储 大数据 企业或电信应用

华为FusionServer Pro 2288H

V5是一款2U2路机架服务器，配置灵活，可广泛适用于云计算虚拟化、数据库、大数据等负载。2288HV5可配置2路处理器、24条DDR4内存扩展插槽与10个PCIe扩展槽及最多20*3.5”或31*2.5”的本地存储资源（可配置4/8/12/24/28个NVMe SSD硬盘）。集成DEMT智能功耗管理、FDM智能故障管理等专利技术，可选配华为eSight全生命周期管理软件，能够有效降低运营成本、提升投资回报。

品牌

安徽戴鑫

型号

2288HV5

类型

机架式服务器

标配CPU个数

2个

最大CPU个数

内存容量

64GB以上

标配硬盘转速

10000转

磁盘阵列

Raid5

CPU类型

Intel 银牌CPU/4110[至强8核/2.1G/11M]

CPU主频

2.1GHz

内存类型

DDR4

硬盘接口类型

SAS

硬盘容量

1200G

电源功率

550W冗电

重量

15kg

技术规格

型号

FusionServer Pro 2288H V5

形态

2U 2路机架服务器

处理器

1/2个第一代英特尔至强可扩展处理3100/4100/5100/6100/8100系列，最高205W

1/2个第二代英特尔至强可扩展处理3200/4200/5200/6200/8200系列，最高205W

内存

24个DDR4内存插槽，最高2933MT/s；最多12条DCPMM内存，最高2666MT/s

本地存储

支持的硬盘配置：

可配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘

可配置12/16/20个3.5英寸SAS/SATA硬盘

可配置4/8/12/24/28个NVMe SSD盘

可配置31个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘

支持Flash存储：

双M.2 SSDs

RAID支持

可选配支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能

网络

板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口

灵活插卡：可选配2*GE或4*GE或2*10GE或2*25GE或1/2个56G FDR IB接口

PCIe扩展

最多10个PCIe3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1个灵活LOM插卡

风扇

4个热拔插风扇，支持N+1冗余

电源

可配置2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余，可选规格如下(Note1)：

550W AC 白金电源、900W AC 白金/钛金电源、1500W AC 白金电源

1500W 380V 高压直流电源、1200W -48V ~-60V 直流电源

管理

华为iBMC芯片集成1个专用管理GE网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性

iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持免CD部署和Agentless特性简化管理复杂度

可选配华为eSight管理软件，提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级等高级管理特性，实现全生命周期智能化、自动化管理

工作温度

5oC - 45oC（符合ASHRAE A3和A4标准）

产品认证

CE、UL、FCC、CCC、RoHS等

安装套件

L型滑道、可伸缩滑道、抱轨

尺寸(高x宽x深)

3.5英寸硬盘机箱尺寸：86.1mm × 447 mm × 748 mm

2.5英寸硬盘机箱尺寸：86.1mm × 447 mm × 708 mm