

pvc节水灌溉管规格型号 山东华通pvc管

产品名称	pvc节水灌溉管规格型号 山东华通pvc管
公司名称	茌平信发华通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东茌平信发工业园
联系电话	15315737002

产品详情

pvc节水灌溉管

润滑剂五大功能

1. 增加熔融指数。

聚合物熔体的熔融指数是表征其加工流动性的重要参数。添加适量的内润滑剂能够改变树脂熔体的流变行为，有效的增加熔融指数，达到降低熔体黏度，提高熔体流动性之目的。

2. 减小内生热

内生热即聚合物流动过程内部磨擦产生的热。在高速加工成型工艺中，高剪切使大量的机械能转化为热能，熔体黏度越大，剪切力越强，因此产生的内生热越多。

3. 脱模作用

聚合物加工后期，制品成型。这时需要比较容易的从磨具上脱落下来，以提高加工效率和产品的质量。这时可以添加具有脱模作用的润滑剂。

4. 延迟塑化作用

延迟塑化作用是外润滑性在塑料加工中的另一种表现形式。在PVC加工中，PVC树脂是在剪切形变作用下熔融并与各种助剂均匀混合的，在具体情况下对树脂熔融的要求并不一致。

5. 防止熔体裂

在高速剪切速率下的高黏度会导致所谓熔体破的

pvc节水灌溉管

PVC-U给水管管道的规格规定。(1)国家标准规定的PVC-U给水管道的规格尺寸均为公称外径，管件为公称内径，用“ ”表示。(2)PVC-U给水管道的规格尺寸依次为： 20， 25， 32， pvc节水灌溉管价格报价， 40， 50， 63， 白山pvc节水灌溉管， 75， 90， 110， 125， 140， 160， 180， 200， 225等，国内企业基本不生产 125， 140， 180， 225等几种规格的管道，因此在工程设计、采用上尽量避免选择这几种管道。(2)目前国内管道的大规格为河北宝硕管材分公司生产的 800的管材，融林塑胶公司可生产 710的管材，建议在PVC-U管道设计上避免设计 800以上的管道，以 630以下为宜。(3)国标PVC-U管道与传统的国标管道一般都可以相配套，国标PVC-U管道与传统的国标管道公称直径之间的对应关系： 20-DN15， 25-DN20， pvc节水灌溉管材管件， 32-DN25， 40-32， 50-DN40， 63-DN50， 75-DN65， 90-DN80， 110-DN100， 160-DN150等。

立管每层装伸缩节一只，用以补偿逆流管的热胀冷缩。

三通安装时要注意顺水方向，pvc节水灌溉管规格型号，便于安装横管时自然形成坡度。

立管每层高在3m以内者，考虑设管箍一只。横管则每隔0.6m时装吊卡一只。

地埋管应在所在所挖好沟底部及管材两边填好细沙，不可用石块等硬物填埋。地面与管头应用水泥封面。

管材颜色一般为白色，给水为灰色，也可由供需方商定。

给水标准GB/T10002.1-2006.

pvc节水灌溉管规格型号-山东华通pvc管由茌平信发华通塑业有限公司提供。“ pvc_u给水管及管件,pvc-u农田灌溉管,pvc电工套管 ”就选茌平信发华通塑业有限公司(www.pvcuguan.com)，公司位于：山东茌平信发工业园，多年来，华通pvc管坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华通pvc管期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.sdupvc.cn)还是从事pvc-u节水灌溉管材，upvc低压农田灌溉管，pvc低压灌溉管件的厂家，欢迎来电咨询。