

污泥柱塞泵 柱塞泵 泰安腾峰环保

产品名称	污泥柱塞泵 柱塞泵 泰安腾峰环保
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

膏体物料管道输送系统介绍：

膏体物料洁净输送系统是泰安市腾峰环保设备有限公司最早引进，技术先进、工艺最完善的项目。该系统主要用于输送高含固率物料的系列装备，可适用于污泥、煤泥、油泥、湿煤灰等各种物料的输送，可以输送固体含量在80%以下的各种膏体物料，为膏体物料焚烧发电、堆肥、填埋、转运等处置过程提供全封闭输送。

该系统由搓和机、上料螺旋、搅拌缓存仓、正压螺旋给料机、液压闸板阀、膏体泵、高压低摩阻管道、板式换向阀、管路分流阀、液动变位器、锅炉接口器、自动控制系统等组成。根据对粘稠物料输送的不同要求，输送系统可以分为“一用”、“一用一备”、“两用”、“两用一备”、“两用互备”、“三用一备”等等各种布置方式。广泛适用于原煤洗选、城市污水处理、造纸、河道清淤、化工等行业产生的各种粘稠物料的输送。

；

mso-kinsoku-overflow:1">

粉煤灰：粉煤灰在膏体充填材料中主要发挥细集料作用，粉煤灰能显著提高混凝土拌合物的合易性，膏体柱塞泵，充分发挥粉煤灰球形颗粒的润滑滚珠效果，矿井回填柱塞泵，提高混凝土流动性，减少泌水防止混凝土离析，污泥柱塞泵??，提高可泵性。膏体泵的特点?浓度高，一般膏体充填材料质量浓度大于75%，目前浓度达到88%；料浆基本不沉淀、不泌水、不离析，膏体充填材料这个特点非常重要，柱塞泵，可以降低凝结前的隔离要求，使充填工作面不需要复杂的过滤排水设施，也避免或减少了充填水对工作面的影响，充填密实程度高；

膏体的三个技术条件和充填特点：膏体的三个技术条件：稳定性。充填物料具有抵抗分层、离析的能力，使膏体在输送管道中停留数小时不沉淀、不分层、不离析，能顺利地进行输送。流动性。膏体能在外力或重力作用下在输送管道中或采空区顺利流动。可塑性。膏体能够在克服屈服应力后产生非可逆变形的能力，也就是膏体在通过输送管道弯道部位、变形锥形管、管接头等管件时，形状发生变化而内部结构不变。

污泥柱塞泵??-柱塞泵-泰安腾峰环保(查看)由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司(www.tatfhb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰安腾峰环保——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市灵山大街九州写字楼B段，联系人：张经理。