

金刚砂耐磨地坪材料厂家 诚发地坪 株洲金刚砂耐磨地坪材料

产品名称	金刚砂耐磨地坪材料厂家 诚发地坪 株洲金刚砂耐磨地坪材料
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

产品详情

金刚砂耐磨地坪材料义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享耐磨地

耐磨地坪也被称做骨料地坪或硬化地坪，按骨料类型大致可分为三种：石英砂骨料、金刚砂骨料和合金骨料耐磨地坪（锡钛合金）。石英砂型即非金属型，耐磨地坪行业标准规定为1型，目前内的工业厂房、大型超市、停车场、人行道、公园及学校等场所，大都采用石英砂型耐磨地坪金刚砂骨料和合金骨料耐磨地坪行业标准规定为11

型，只有要求更高强度、更好耐磨性来适合特殊用途的地坪，才采用金属或合金骨料耐磨地坪。本产品特点是能增强混凝土的耐磨性和强度，金刚砂耐磨地坪材料厂家，并形成一个高密度、易清洁、不起尘，抗渗透的面层；材料的整体色彩避免了其它材料周期性涂抹带来的费用及表面增厚现象；减少货运工具车轮对地面的磨损；地坪施工不附加施工工期，可大幅度提高工程进度。其技术特性如下：

1) 耐冲击：该地坪的表面硬度为莫氏8度以上（普通水磨石的表面硬度为2—3.2度）。

2) 耐重压：该地坪的抗压强度为80MPa以上（水泥混凝土的抗压强度为40—55 MPa）。

3) 耐磨性好：该地坪的zui大耐磨度为“2.21 scc”，平均耐磨度为“1.94cc”，并通过美国国家标准的耐磨测试。

4) 不变色：该地坪在使用清洗后，绝不会出现掉色现象。

5) 抗污力强：该地坪具有很强的抗污能力、易清洁，使用不会出现污垢现象。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

金刚砂耐磨地坪材料义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，株洲金刚砂耐磨地坪材料，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享检测金刚砂耐磨地坪质量的方法。

首先：要检测金刚砂的质量与含量

金刚砂作为金刚砂耐磨料的主要骨料。对材料的硬度。强度都起着至关重要的作用。地坪行业标准金刚砂骨料含量应为 $60\% \pm 5\%$ 。低于该标准强度降低。高于该标准。施工难度大。强度也随之降低。

其次：要检测水泥标号的高低

水泥作为材料的另一大主要原料。增加强度的同时。也对地面的保色性起着决定性的作用。

然后：施工是否按照标准执行，尤其是细节要做到规范

好的原料必须配以正确规范的施工工艺，金刚砂耐磨地坪材料生产厂家，比如在第一次撒料和第二次撒料以及抹平等环节一定要主要时间和把握等。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

金刚砂耐磨地坪材料义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享金刚砂耐磨地坪施工工艺。

表面处理：使用加装圆盘的机械镟均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉；

第yi次撒布材料：将规定用量的 $2/3$ 硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机进行打磨处理；

刮尺找平：用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平；

第二次撒布材料：将规定用量 $1/3$ 彩色硬化耐磨材料均匀撒布(在经过第yi次已打磨的耐磨材料表面)，用抹平机再次打磨处理；

表面抛光：根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片角度，金刚砂耐磨地坪材料批发，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度；

基面养扩：耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内，应在表面进行养护，以防止表面水份的急剧蒸

发，确保耐磨材料强度的稳定增长。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

金刚砂耐磨地坪材料厂家-诚发地坪-株洲金刚砂耐磨地坪材料由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。义乌市诚发地坪工程有限公司（www.ywcfdp.com）位于浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诚发地坪在工地施工材料中享有良好的声誉。诚发地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诚发地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。