

陶瓷彩色防滑路面铺装 恒宇 陶瓷彩色防滑路面

产品名称	陶瓷彩色防滑路面铺装 恒宇 陶瓷彩色防滑路面
公司名称	北京恒宇得镅材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济技术开发区运成街2号泰豪智能大厦B座
联系电话	18201054083

产品详情

拌和与施工工艺

1、混合料拌和彩色沥青混合料与普通沥青混合料拌和基本相似，但应着重注意以下事项：

拌和前，应将搅拌站的拌和缸和沥青输送管道、运输车、施工机械设备等清洗干净；

原材料性能应稳定、使生产目标配合比能大限度地接近设计配合比；

由于色粉比重大，在混合料中具有着色、分散、吸附、稳定、增粘的作用，添加时需考虑其对环境的影响，生产前应根据目标配合比计算出每盘混合料色粉用量，用聚乙烯塑料袋装好，拌和中由人工辅助加入；

拌和温度应控制在160%?~170%?，拌和时间比普通沥青混合料多10?s，出料应及时检查粒料和颜色是否均匀。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

彩色防滑地面特点

1、路面散水性好，高1防滑性能，色彩鲜艳，施工迅速，陶瓷彩色防滑路面施工，可一夜之间完工。铺

设效率高，这意味着低工时成本。？

2、隧道中的安全路面减少因施工引起的交通延误。特别配制的粘合剂保证了持续施工。重新开放公路所需的时间大大减少。？

3、减少工作场地面积，一条单行路的面积就可以施工低成本。在欧洲大概比其它解决方案的省一半费用。？

4、降低噪音，用骨料做成的精细结构有传导音频的效果，在水泥路面上使用可以将噪音降3、4分贝。？

5、减少刹车距离，优良的防滑性能可减少40%的刹车距离。此外，重型卡车在转弯处刹车不会产生抱死现象？

6、较小的厚度：设计厚度为2.5MM，陶瓷彩色防滑路面铺装，无须调整街道设施，陶瓷彩色防滑路面，也不影响排水。重量轻：每平米覆盖层只有5公斤。

彩色防滑路面的施工准备

施工准备

1). 确保施工路面是平整、干净和没有任何污染物，没有路面病害；2). 清理路面灰尘和障碍物；3). 可使用适当填充料，修补路面深坑或小洞(空)；4). 使用适当清洁剂，清理路面油污或污积，然后用水冲洗，等待完全干燥后才可施工；5). 施工前，陶瓷彩色防滑路面铺设，必须确保路面是干燥的，

潮湿的路面可以用热压缩空气机吹干路面，特别是冬天环境，必须加热路表面，并加速树脂凝结；6). 在施工范围，用牛皮胶纸或胶带封边，然后量度施工范围面积，以便计算树脂施工用量；7). 路面较佳施工温度在15-35 之间。8). 新铺的沥青路面应在至少通车6周后方可进行彩色防滑路面的施工。

想了解更多详细信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

陶瓷彩色防滑路面铺装-恒宇(在线咨询)-陶瓷彩色防滑路面由北京恒宇得镅材料有限公司提供。北京恒宇得镅材料有限公司（www.hengyu.com.cn）是一家从事“多彩路面,双组份标线标识”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“得镅”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使恒宇在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！