

# 高精度丝杆批发 高精度丝杆 博创导轨质量好

产品名称	高精度丝杆批发 高精度丝杆 博创导轨质量好
公司名称	江山市博创自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市虎山街道景星东路32
联系电话	18857019958

## 产品详情

博创自动化科技为您分享：导轨使用注意

直线导轨属于精密零件，因而在使用时要求有相当地慎重态度，即便是使用了高性能的直线导轨，如果使用不当，也不能达到预期的性能效果，而且容易使直线导轨损坏。所以，使用直线导轨应注意以下事项：防止锈蚀直接用手拿取直线导轨时，高精度丝杆价格，要充分洗去手上的汗液，并涂以优质矿物油后再进行操作，在雨季和夏季尤其要注意防锈。保持环境清洁保持直线导轨及其周围环境的清洁即使是肉眼看不见的微小灰尘进入导轨，也会增加导轨的磨损，振动和噪声。安装要认真仔细直线导轨在使用安装时要认真仔细，不允许强力冲压，不允许用锤直接敲击导轨，不允许通过滚动体传递压力。安装工具要合适直线导轨使用合适、准确的安装工具尽量使用专用工具，极力避免使用布类和短纤维之类的东西。

江山市博创自动化科技有限公司是双轴心导轨、滑块、丝杆、轴承、光轴、轴承、铝合金型材等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

博创自动化科技为您分享：

直线轴承直线轴承是一种以低成本生产的直线运动系统，用于无限行程与圆柱轴配合使用。

特 征：作无限直线运动

用 途：运用到电子设备、食品机械

分 类：标准型、间隙调整型直线轴承

直线导轨直线导轨是用一个导轴承是滚子，板或块，减少磨损，保持对齐和运动部件的摩擦小化。

特 征：自动调心 互换 高刚性

用途：承受不同种类的影响的设计要求的负载。

分类：微型标准型 微型加长型 微型宽幅型 微型宽幅加长型 重型标准方型 重型标准法兰型

江山市博创自动化科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

博创自动化科技为您分享：滚珠的尺寸型号

滚珠丝杆的规格如何表示，我们在滚珠丝杆选型时需要注意哪些参数呢？一般我们只需注意外径和导程及长度就可以了，那常见外径和导程有哪些呢，下面我们来详述：

滚珠丝杆公称直径。即丝杠的外径，高精度丝杠厂家，常见规格有12、14、16、20、25、32、40、50、63、80、100、120，不过请注意，高精度丝杠，这些规格中，各厂家一般只备16~50的货，也就是说，其他直径大部分都是现货。公称直径和负载基本成正比，直径越大的负载越大，具体数值可以查阅厂家产品样本。这里只说明两个概念：动额定负荷与静额定负荷，前者指运动状态下的额定轴向负载，后者是指静止状态下的额定轴向负载。设计时参考前者即可。需要注意的是，额定负荷并非大负荷，实际负荷与额定负荷的比值越小，高精度丝杠批发，丝杠的理论寿命越高。推荐：直径尽量选16~63。导程。也称螺距，即螺杆每旋转一周螺母直线运动的距离，常见导程有1、2、4、6、8、10、16、20、25、32、40，中小导程现货产品一般只有5，10，大导程一般有1616、2020、2525、3232、4040（4位数前两位指直径，后两位指导程），其他规格多数厂家见单生产。导程与直线速度有关，在输入转速一定的情况下，导程越大速度越快。推荐：导程尽量选5和10。

高精度丝杠批发-高精度丝杠-博创导轨质量好由江山市博创自动化科技有限公司提供。江山市博创自动化科技有限公司（shop1464972056050.1688.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 衢州 的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博创导轨和您携手步入辉煌，共创美好未来！