

条 江苏隆腾橡胶密封 塑钢门窗密封条

产品名称	条 江苏隆腾橡胶密封 塑钢门窗密封条
公司名称	江苏隆腾橡胶密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州贾汪经济开发区
联系电话	13337959088

产品详情

现在市场上还充斥着大量的假EPDM密封条，更有部分厂家宣传的口号是客户需要多少钱的密封条，就能生产什么档次的密封条，塑钢门窗密封条，每公斤十几元的EPDM密封条，铝合金门窗胶条，甚至每公斤几元钱的EPDM密封条都有，只是在密封条的制作中加了少许的EPDM就作为EPDM密封条的产品，众所周知，EPDM橡胶重要的是配方，如果配方达不到要求则EPDM物性是无法保证的，其优越性能只能是空话，而且几元或是十几元的EPDM密封条，在配方成本是达不到货真价实EPDM的要求的，无法具有EPDM的优越性能，装饰条，达不到门窗系统的期望要求，无法保证门窗的三性标准和节能标准，无法做到合格的节能门窗。

特性编辑1、硅胶材料密封性能好，耐高温耐候性，抗老化抗击打，防震防水，能贴合各类光滑表面材质
2、可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。环保安全、绝缘性好、耐高温、压缩形变小、回弹性强、无毒3、发泡硅橡胶发泡均匀，密度可做到0.25-0.85g/cm³，邵氏硬度8-30A。环保无毒无臭味，回弹性好，柔韧性好，表面无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，产品绝缘环保，耐高低温，耐压压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。4、表面平整、发泡密度均匀

5、良好的表层不粘性。透气性好

6、采用100%优质硅胶原料，并经过严格检测，条，符合环保标准。7、.耐高温：-70度-300度8、.耐热性：硅橡胶比普通橡胶具有好的多的耐热性，可在150度下几乎永远使用而无性能变化；可在200度下连续使用10,000小时；在350度下亦可使用一段时间。9、耐候性：普通橡胶在电晕放电产生的臭氧作用下迅速降解，而硅橡胶则不受臭氧影响。且长时间在紫外线和其他气候条件下，其物理性能仅有微小变化。10、抗老化，耐腐蚀，硅橡胶本身具有很强的惰性硅胶密封条规格编辑硅胶密封条颜色多种，根据规格、颜色及包装可任意根据客户要求要求进行加工与制作硅胶密封条应用领域

橡胶一词来源于印第安语cau-uchu，意为“流泪的树”。天然橡胶就是由三叶橡胶树割胶时流出的胶乳经凝固、干燥后而制得。1770年，英国化学家J.普里斯特利发现橡胶可用来擦去铅笔字迹，当时将这种用途的材料称为rubber，此词一直沿用至今。橡胶的分子链可以交联，交联后的橡胶受外力作用发生变形

时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。橡胶是橡胶工业的基本原料，广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。三叶橡胶树提供商用橡胶。它在受伤害（如茎部的树皮被割开）时会分泌出大量含有橡胶乳剂的树液。条-江苏隆腾橡胶密封-塑钢门窗密封条由江苏隆腾橡胶密封件有限公司提供。江苏隆腾橡胶密封件有限公司（www.jsltxj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！