

# 防爆地漏电话 防爆地漏 亚德空调质量保证

产品名称	防爆地漏电话 防爆地漏 亚德空调质量保证
公司名称	德州亚德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15066516000

## 产品详情

下面小编为大家介绍一下防爆地漏的高度：

1.当我们安装防爆地漏时必须使用标准的有效水水封防爆地漏，有效水封深不小于50mm;

2.我们还要按照GBJ242-82规范要求，地漏应该安装在地面的低处，其顶部应低于地面5mm，施工中应与土建密切配合，及时修整偏差。

以上是我们为大家介绍的防爆地漏的高度，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

下面小编为大家介绍一下防爆地漏的使用标准：

防爆地漏必须使用标准水封地漏有效水封深不小于50mm，按照GBJ242-82规范要求，防爆地漏生产商，地漏应该安装在地面处，防爆地漏的顶部应低于地面5mm，施工中应与土建密切配合，及时修整偏差，防爆地漏安装坐标应严格按照设计图要求施工，尤其在上下同一轴线位置，其偏差不得大于50mm，防爆地漏，如位置有影响，及时向设计单位联系，和土建协商解决，地漏不得有部分被砌入，以免影响以后的使用。

下面小编为大家介绍一下防爆地漏的高度：

防爆地漏安装坐标应严格按照设计图要求施工，施工中，对已安装完毕的防爆地漏盖板应采取有效的保护措施，确保功能使用。尤其在上下同一轴线位置，其偏差不得大于50mm，对设计安装浴缸、小便池、台阶、水盘等附近的防爆地漏，防爆地漏电话，如位置有影响，及时向设计单位联系，和土建协商解决，地漏不得有部分被砌入，防爆地漏哪里好，以免影响使用，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作，选择我们亚德，是很好的选择的。

防爆地漏电话-防爆地漏-亚德空调质量保证由德州亚德空调设备有限公司提供。德州亚德空调设备有限公司（[www.dzyade.com](http://www.dzyade.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亚德空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州经济开发区，联系人：王经理。