

# 西双版纳橡胶伸缩接头 伸缩接头明高经贸好

产品名称	西双版纳橡胶伸缩接头 伸缩接头明高经贸好
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

## 产品详情

伸缩接头与介质接触的表面涂环氧树脂漆，涂层厚度250 μm，西双版纳橡胶伸缩接头，耐腐蚀性强且卫生无污染，橡胶伸缩接头直销，适于在水或污水环境中使用。所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料，橡胶伸缩接头报价，所有不锈钢部件表面进行酸洗钝化处理。伸缩接头一般是由本体，伸缩管，压盖，密封圈组成。管道在运行时产生巨大的振动，与管道两端相连的部分也就是本体和伸缩管在外力的作用下做轴向的位移伸缩，密封圈受力变形，在本体和伸缩管之间实现良好的静密封，从而既保证了管道的轴向的位移补偿又能确保管道的介质不被泄露。

我们常用的伸缩接头主要分成两大类：金属接头和可曲挠橡胶接头。金属接头的优点是结构强度高，具有较高的抗拉和抗压强度，软密封性能优越，可以缓解管道运行中的盲板推力。缺点无减震效果，只能提供径向位移，不能提供偏转位移。可曲挠橡胶接头的优点是高弹性、高气密性、耐介质性、耐候性及耐辐射性等。该设备具有较大的多向位移功能，并能利用橡胶的弹性滑动转移和变形机械力的传热散逸功能，有效的消除泵及管道自身的位移物理破坏。

5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。

6、管系安装完毕后，橡胶伸缩接头品牌推荐，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。

7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。

8、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

西双版纳橡胶伸缩接头-

伸缩接头明高经贸好由云南明高经贸有限公司提供。云南明高经贸有限公司（[www.ynmgjm.com](http://www.ynmgjm.com)）是云南昆明,五金配件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在明高经贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明高经贸更加美好的未来。