

+GF+管件销售 永卓环保 江苏管件

产品名称	+GF+管件销售 永卓环保 江苏管件
公司名称	苏州永卓环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市前进东路579号
联系电话	18012665128

产品详情

产品特性：+GF+管件管材 PPH活接 现货供应

产品简介：品牌:+GF+ ;型号:PPH活接 ;加工定制:是 ;材质:塑料 ;规格:外螺纹 ;公称直径:16-63 mm;连接形式:快装 ;适用范围:管道管路系统 ;优势:耐高温高压

+GF+管件管材 PPH活接头

型圈：EPDM

PPH管材? 胶粘管件? 适配管件? 螺纹管件? 安装管件? 胶粘活接? 适配活接? 螺纹活接? 储罐适配器? Tank adaptor? 活接端? 活接套筒? 活接螺帽? Flange

球阀? 新型隔膜阀? 蝶阀? 角座阀? 角座止回阀? 板式止回阀? 过滤器? Cone check

valves? 滤网组件? 视镜? 滤网组件? 管夹, 公制? 杂项? 密封? 溶剂粘接剂? 电动球阀? 气动球阀? 电动蝶阀

? 气动隔膜阀 (新)? 气动碟阀? 气动角座阀? 电磁阀? 过程控制阀? 浮子流量计

公司主要产品：+GF+管路系统、iwaki化工泵、ROCHLING板材、METTLER在线分析仪器

瑞士+GF+UPVC管阀件特性：

耐温范围为0~60 (25年, 水)

工作压力为PN16(16bar)

密度为1.38 g/cm³

膨胀系数为0.08 mm/m·K

很好的耐化学腐蚀性能

离开火源后自己熄灭 (DIN 4102)

安全系数高 (2.5)

胶粘连接方式

+GF+ PVC-C管路系统

与PVC-U相比，GF管件销售，PVC-C具有的优点

耐压性能更高

从本质上讲，二者的耐化学腐蚀性是相同的

膨胀系数略好

硬度较高，支架间距可略大

使用寿命，可靠性，江苏管件，品质 – 相同

规格：

公制：

PN16：d16 – d 160

PN10：d75 – d225

I +GF+管材和管件：

+GF+直管，+GF+弯头，+GF+三通，+GF+管件销售，+GF+变径/大小头，+GF+活接头/由

+GF+内丝/外丝接头，+GF+法兰，+GF+管帽等

+GF+管件销售-永卓环保(在线咨询)-江苏管件由苏州永卓环保设备有限公司提供。苏州永卓环保设备有限公司（www.yongzhuohuanbao.com）为客户提供“iwaki泵,GF管阀件,ROCHLING板材”等业务，公司拥有“+GF+,IWAKI,ROCHLING”等品牌。专注于化工管道及配件等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：卓金刚。