

# 烟道防火阀安装 防火阀 亚通风机厂家直销

产品名称	烟道防火阀安装 防火阀 亚通风机厂家直销
公司名称	武城亚通风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城经济开发区
联系电话	13869271067

## 产品详情

排烟防火阀结合面渗漏：

1、结合面的螺栓紧力不够或紧偏，造成结合面密封不好。消除方法是调整螺栓紧力，在紧螺栓时一定要按对角把紧的方式进行，最好边紧边测量各处间隙，将螺栓紧到紧不动为止，并使结合面各处间隙一致。

2、排烟防火阀阀体结合面的平面度太差或被硬的杂质垫住造成密封失效。对由于阀体结合面的平面度太差而引起阀体结合面渗漏的，消除的方法是将阀门解体重新研磨结合面直至符合质量标准。由于杂质垫住而造成密封失效的，烟道防火阀安装，在阀门组装时认真清理结合面避免杂质落入。

3、排烟防火阀阀体结合面的齿形密封垫不符合标准。例如齿形密封垫径向有轻微沟痕，平行度差，齿形过尖或过坡等缺陷都会造成密封失效。从而使阀体结合面渗漏。在检修时把好备件质量关，采用合乎标准的齿形密封垫就可以避免这种现象的发生。

a) 阀体:阀体采用 2mm优质钢板，焊缝光滑平整，阀体表面喷涂防锈漆和耐热漆，涂漆均匀，表面无锈蚀并满足耐火的要求，且结合牢固，无漏漆和剥落现象，紧固件无松动，损伤现象。

b) 叶片：采用优质钢板。当防火阀、排烟防火阀大边长 1000mm时，叶片厚度 2.0mm；当大边长<1000mm时，叶片厚度 1.5mm。

c) 叶片轴：采用 11.5mm优质冷拔钢。

d) 轴套：采用铜质轴套。

e) 温度熔断器：温度熔断器的熔断温度70 及280 两种，是批准生产的、检验合格的产品。

f) 手动关闭：手动拉绳关闭时，动作灵敏、可靠，防火阀，关闭后把手复位正常、灵敏可靠。拉绳转动灵活，不会出现卡住现象。

g) 电动关闭：通过 $DC24 \pm 2.4V/0.7A$ 电流时，防烟防火阀能自动关闭。

h) 熔断关闭：70、280 防火阀、排烟防火阀的温度熔断器分别 $73 \pm 0.5$ 、 $285 \pm 2$ ，1min内应能运作关闭，280度防火阀报价，而 $65 \pm 0.5$ 、 $260 \pm 2$ ，手动防烟防火阀，5min内不动作。

防火阀的作用一个复杂的送风排烟系统，管路错综复杂。在送风系统中，送风机送出的风必须通过主管道分配到各支管中去；在排风或排烟系统中，风或烟由各支管汇集到主管道后进入排风机排出。那么无论是送风系统或排烟系统中，如果没有任何阻挡的话，送风量和排烟量就无法控制，不需要送风或排烟的部位出现大量送风、排烟的情况，而需要送风或排烟的部位却不送风、排烟或只是少量送风、排烟。为了把不需要送风、排烟部位的管路切断，这就需要阀门装置。

烟道防火阀安装-防火阀-亚通风机厂家直销(查看)由武城亚通风机有限公司提供。武城亚通风机有限公司(www.tongfengkongtiao.cn)是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亚通风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚通风机更加美好的未来。