

# 单组份聚氨酯密封胶凝固时长

产品名称	单组份聚氨酯密封胶凝固时长
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/支
规格参数	类型:聚氨酯单组份密封胶 型号:606 特点:嵌缝胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

单组份聚氨酯密封胶标准：

单组份聚氨酯密封胶是具有持久弹性的单组分快速固化聚氨酯密封胶/粘结剂。单组份聚氨酯密封胶是一种无溶剂单组分室温固化密封胶。单组份聚氨酯密封胶适合机械施工，施工速度快，单组份聚氨酯密封胶固化原理是利用空气中的微量水蒸气反应固化，与基材表面的活性基团反应起到粘结作用。18703187870万经理

单组份聚氨酯密封胶施工要求：

涂胶前变形缝处理：

- 1、基层处理完毕的变形缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。
- 2、对变形缝两侧非密封区，施工前在其两边10mm处贴上20～30mm宽的防护胶带，以防施工中多余的单组份聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。
- 3、在基础面清理干净，自检通过后及时通知监理验收基础面，在验收合格后方可进行下一步施工。

单组份聚氨酯密封胶固化时间：

单组份聚氨酯密封胶是一种湿气固化型的密封胶，因在其生产配方中加入了硅烷偶联剂，其对各种基材如混凝土、金属、塑料等的粘结力加强，而且提升了单组份聚氨酯密封胶自身的稳定性，不易老化，使用寿命延长。单组份聚氨酯密封胶一般是由铝箔袋包装，每袋600MI，约750g，使用时将胶打开封口装入胶枪即可使用，无胶枪的情况下也可以直接涂抹在需要密封的部位。

单组份聚氨酯密封胶应用及种类：

单组份聚氨酯密封胶具有高弹性，耐候，耐酸碱腐蚀等特点，且在立面打胶不流淌，施工简单，与混凝土、金属、玻璃等多种基材粘结良好。用于石材填缝、房屋建筑、道路广场、机场跑道、桥梁隧道、给排水管道的接缝与伸缩缝的防水密封。单组份聚氨酯密封胶有着优良的韧性和拉伸性能，断裂伸长率达到300%以上。单组份聚氨酯密封胶有三种颜色可选，黑的、白色和灰色。一般混凝土工程嵌缝用的为黑色，家用厨房、卫生间防水用的为白色居多，灰色用于大理石、瓷砖等的嵌缝。大家在购买时也可根据自己的实际需要、工程要求和个人喜好来选择，详细情形还可以咨询厂家。