

# 白钢平板输送带 安徽高温网带 双节距输送链条定制

产品名称	白钢平板输送带 安徽高温网带 双节距输送链条定制
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

## 产品详情

### 链条式金属冲孔链板不锈钢食品输送链板耐磨损抗高温传动输送链板

山东菏泽的李经理前两天在我们公司订购的（链板输送带）今天下午就可以发货了，到时李经理转了尾款我们就会把发给李经理。

李经理输送的是食品要的是冲孔的链板，要求耐腐蚀耐磨损耐高温我们才推荐的是304不锈钢材质的，304材质的耐腐蚀性比较强，并且如果是在高温下输送，安徽高温网带，链板瞬间可承受高温是800度，并且输送时连续600度的温度也不会改变链板自身的特性。304材质的链板厚度在1-3mm，碳钢材质的链板厚度在1-8mm并且板上都可以冲孔或冲凸点，冲孔的目的是增加板带的透气性，而冲凸点的目的是增加网面的摩擦力。制作（链板输送机）时可以采用2-3mm的钢板加工成C型槽钢，底部支架一般是50x50mm的方管厚度也是2-3mm，如果是小的输送机可以用2mm的钢板及方管，这个您不明白可以问我们技术人员。

链板式输送带和网状输送带统一称为（不锈钢输送带），上面的一些细节数据都可以按需求定做，高温网带传送带，也可以发给我们图纸或数据进行报价。

### 304不锈钢链条网带定做多种型号输送机网链喷涂流水线金属网带

广东佛山的鲁经理定制我们公司的（金属输送带），鲁经理是应用在喷涂流水线上，下面是他的数据您可以做一个参考。

输送带的宽度是440mm长度7800mm，材质是304不锈钢的，链条节距是25.4mm穿杆直径6mm，网带丝径是1.5mm的编织的网孔是15x20mm，输送带的宽度不一样时所用的机架厚度链条节距丝径粗细都是不同的，您在选择时如果不太了解可以听取我们技术人员的建议，白钢平板输送带，304材质的输送带可以应用在600度的高温下或者196度左右的低温下输送，而且这种材质的耐腐蚀性都很好，经常被应用于食品上的输送。我们这种（网带输送机）的电机选择的方案也有很多种，常见的是RV电机和摆线针电机，可以安装在输送机的上下两端或者输送机的两侧。

您采购输送机或（链条输送带）时要告诉我们技术人员您那边的电压是多高的，因为电机也有三相电机与单相电机之分，总之有什么问题可以来电与我们技术沟通。

我们公司常用的（链板输送机）都是定制的，有水平输送的形式还有爬坡提升式的，具体的需要根据实际的使用情况来选择。

水平式直线输送的链条式链板窄可以做到140mm，支轴链杆传送带，如果还需要更窄可以选择平顶链式的，平顶链式的输送带是没有链条的，平顶链既可以直线输送也可以转弯输送可以实现连在一起输送。普通的宽度就是800mm到1000mm这个范围内的，两边带上链条由（链轮）传动运行起来很平稳。链板上可以根据您的要求冲孔，2-8mm的孔都可以选择，链板上面冲孔的大小是受板厚所影响的，像1mm的链板上要冲2mm之上的孔，而3mm的板上冲2mm的孔这样就实现不了了。链板用的多的行业还是食品行业，可以在链板加装隔板来达到提升的效果。

食品输送就应该用304不锈钢的材质，一般食品上都是对材质要求比较严的，您在选购（不锈钢输送带）时可以来电咨询。

白钢平板输送带-安徽高温网带-双节距输送链条定制(查看)由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（[www.apsenzhe.com](http://www.apsenzhe.com)）是河北衡水输送设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北建岭有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北建岭有限公司更加美好的未来。