

嵌缝聚硫密封膏施工方法

产品名称	嵌缝聚硫密封膏施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 型号:851 用途:嵌缝膏
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

嵌缝聚硫密封膏行业规范：

嵌缝聚硫密封膏具有如下特性:嵌缝聚硫密封膏是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体。嵌缝聚硫密封膏作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。18703187870万经理

嵌缝聚硫密封膏施工方法：

1.嵌缝聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为基料配制而成的常温下能够自硫化交联的聚硫密封膏,对金属及混凝土等材料具有良好的粘接性续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。

2.嵌缝聚硫密封膏特点：

(1)粘结性：嵌缝聚硫密封膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶,其粘结强度 0.2Mpa,伸长率 300%。

(2)耐水性：嵌缝聚硫密封膏对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的,相比之下对海水的重量变化小。

(3)耐酸、碱性能：嵌缝聚硫密封膏不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。

嵌缝聚硫密封膏生产标准：

1、嵌缝聚硫密封膏具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；

- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率极低，嵌缝聚硫密封膏具有非常好的防水功能；
- 4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性极佳；
- 5、施工作业性好，嵌缝聚硫密封膏能很好的填充到接缝里；

嵌缝聚硫密封膏的使用方法：

- 1、嵌缝聚硫密封膏在手工施工时，将A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入嵌缝聚硫密封膏内。
- 2、嵌缝聚硫密封膏在机械施工时，嵌缝聚硫密封膏是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满嵌缝聚硫密封膏防止移动过快或往复而产生气泡。