

轻质加气砖厂家 加气砖厂家 万事兴新型墙体材料

产品名称	轻质加气砖厂家 加气砖厂家 万事兴新型墙体材料
公司名称	江阴市万事兴新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄镇电厂路15号
联系电话	13806188710

产品详情

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

公司注重企业的社会责任，加大了环境保护和资源节约的力度。在生产过程中对环境产生污染的粉尘、噪声及少量污水。采取不同措施对污染源进行控制，使之排放浓度达到国家要求标准，减少对环境的污染。在原材料处理和配料工段，水泥在输送时，蒸加气砖厂家，生石灰在破碎、粉磨和输送过程中散发的粉尘，选用密封设备，控制粉尘的扩散。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

加气混凝土砌块原材料有哪些？

(一)基本组成材料

加气混凝土的基本组成材料包括钙质材料和硅质材料两类。钙质材料是以氧化钙（CaO）为主要成分的材料，如水泥，石灰，水淬矿渣，火山灰等。硅质材料是以二氧化硅(SiO₂)为主要成分的材料，加气砖厂家，如硅石、砂、粉煤灰、尾矿粉等。

加气混凝土设备在生产过程中，对上述基本组成材料的化学成分、物理性质和磨细度都有一定的技术要求，轻质加气砖厂家，以保证产品的质量。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，水泥加气砖厂家，2006年12月成立。

加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。

加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

轻质加气砖厂家-加气砖厂家-万事兴新型墙体材料(查看)由江阴市万事兴新型墙体材料有限公司提供。江阴市万事兴新型墙体材料有限公司(www.jywsx.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！