

12千瓦车载柴油发电机重量

产品名称	12千瓦车载柴油发电机重量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12千瓦车载柴油发电机重量发电机只有按照正常使用才能保证机器使用寿命，启动前正确检查步骤：

- 检查有关柴油发电机组所有工作票均已终结。有关柴油发电机组的各类工作票已终结，临时接地线已拆除，机旁无其它影响运行的障碍物；
- 检查柴油发电机润滑油油位正常，应在MIN---MAX之间；
- 检查发动机的冷却液液位，如有需补充。当冷却液还处于热态时，不可打开冷却水箱的加水盖；
- 检查燃油液位，如有需添加/装满。操作时需穿着防护服并佩戴安全手套，禁止在机组附近吸烟或存在任何火源；
- 检查所有传动皮带的张力和状态，如有请及时更换；
- 检查所有的软管是否存在泄漏，老化或连接松动的情况，如有请及时更换或紧固。

12千瓦车载柴油发电机重量

12KW静音柴油发电机

型号

TO16000ET

频率

Hz

50 60

额定输出功率

KW

12 13

额定电压

V

220/380 230/400

额定电流

A

单相/54A 三相/31A

额定转速

rpm

3000 3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

18

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1060*610*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音（7m处）

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

12/3000 13/3600

压缩比

19:1

r/min

3000 3600

启动方式

电启动(遥控、ATS)

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含13%增值税

大泽柴油发电机低噪音运行燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫的双层降噪结构、大型的消声装置装置，大地削弱了机组噪音。智能控制面板智能控制面板上集中了所有的控制单元，用户可以从面板的显示器上理解到机组的实时运行工况，例如实时输出电压，输出电流等。