

室内水疗池 崇左水疗池 卡迪依泳池施工

产品名称	室内水疗池 崇左水疗池 卡迪依泳池施工
公司名称	南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

产品详情

配套功率

泳池水泵与动力的合理配套对保证泳池水泵的正常运行，以获得高效率和低能耗具有重要的意义。配套动力机的功率根据泳池水泵的扬程H(米)和流量Q(米³/秒)按下式计算：(千瓦)。扬程H由几何扬程HJ和管路损失HS两项组成，在初步选型时可按 $HS=(0.1 \sim 0.2)HJ$ 估算。管路确定后根据管道和接头的类型或尺寸按流体力学方法计算或查表求得。式中K为功率储备系数，崇左水疗池，常用 $K=1.05 \sim 1.3$ ，功率大时取小值； η_1 为传动效率，当动力机与泳池水泵直接联结时 $\eta_1=1$ ； η_2 为泳池水泵效率，根据泵型和工况确定。

游泳池循环水处理工艺流程说明

泳池从主排水器经回水管，室内水疗池，在循环泵的压力下通过循环水处理设备进行过滤、加热、消毒等处理。循环泵的毛发聚集器先将水中毛发及大的漂浮物截留，以免毛发缠住泵的叶轮，水通过泵带压流出后加入混凝剂，在管道内发生混凝反应，将水中微小悬浮物凝聚，产生“矾花”，经高速过滤器过滤截留。过滤后的池水经换热器部分加热，与另一部分池水混合，随后加入消毒剂，杀灭水中细菌，保持一定的余氯量，并加入一定的除藻剂，避免产生藻类使池水发绿，调节PH值，水疗池配件，最后池水重新回到泳池。以下是成熟的泳池循环水处理工艺。

游泳池卫生要求

1.PH值:6.5 ~ 8.5。

- 2.浊度不大于5度。
- 3.耗氧量不低超过12MG/L。
- 4.游泳水质清澈透明，无污物、毛发。
- 5.顶层玻璃与墙面干净、整洁、地面无积水。
- 6.尿素不得超过3.5MG/L，池水温度为22 ~ 26 。
- 7.饮用水无色、透明，清洁卫生，符合国家卫生标准。
- 8.细菌总数不得超过1000个/ML，总大肠菌群不得超过18个/L。
- 9.休息区地面、躺椅、餐桌坐椅、用具无尘土、污迹和废弃物。
- 10.游离余氧应保持在0.4 ~ 0.6MG/L之间，化合性余氧在1.0MG/L。

传统式带机房游泳池设备系统，spa水疗池，这种游泳池系统延续了很多年，对游泳池的水质过滤、水体灭菌消毒、游泳池加温恒温、自动补水排水等各种游泳池常规系统的功能都能得到有效的控制，传统式带机房游泳池设备系统还能满足业主对个性化游泳池戏水功能的实现，包括激流冲浪、和穴位、水疗功能的安装，水景戏水小品等功能和景观都能实现。

室内水疗池-崇左水疗池-卡迪依泳池施工(查看)由南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司提供。室内水疗池-崇左水疗池-卡迪依泳池施工(查看)是南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司(www.gxkdn.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：管经理。同时本公司(www.gxkdn.com)还是从事广西泳池设备，南宁泳池安装，广西泳池循环系统的厂家，欢迎来电咨询。