

加工厂直销 天津木跳板工地垫板木架板木脚手架耐腐蚀

产品名称	加工厂直销 天津木跳板工地垫板木架板木脚手架耐腐蚀
公司名称	天津盛发祥木业有限公司
价格	36.00/张
规格参数	盛发祥木业:可定制 木跳板:各种规格 天津:各种规格
公司地址	天津市东丽区大毕庄镇北方五金城
联系电话	13902001105

产品详情

木跳板

木架板又称木跳板，在脚手架、操作架上铺设，便于工人在其上方行走、转运材料和施工作业的一种临时周转使用的建筑材料。木架板采用木材料制作，单块木架板的质量不宜大于30 KG。建筑施工现场常用的木架板有木架板、竹木架板（包括竹串片板、竹笆板）。涉及木架板的规范主要有《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008等。

木架板

木架板是最常见的一种木脚手架板，其材质常为杉木或松木。木架板的板厚应不小于50mm，板宽为200~250mm，板长为3~6m。为防止使用过程中木架板端头损坏，可在距木跳板两端80mm处用10号铁丝紧箍两道，或用厚度0.4-0.6mm铁皮包箍。木跳板常用于竹、木脚手架、扣件式钢管脚手架和荷载较大的独立式斜道，较少用于移动式脚手架、各类工具式脚手架以及门式脚手架。木架板的特点为使用范围广、铺设方法简单、拆卸方便，使用时施工人员的脚感较好。因日前国家大力推行环境保护政策，材源相对减少，其使用量已呈逐年递减趋势。

竹笆片架板

竹笆片木架板是南方地区最常见的木架板，常用两年以上生长期的成年毛竹或楠竹纵劈成宽度30mm的竹片编制成。竹笆片木架板的纵筋不少于5道，并且每道为双片，横筋则反正相间，四边端部纵、横筋交点用铁丝穿过钻孔扎牢。每张竹笆片木架板沿纵向用铁丝扎两道宽40mm的双面夹筋，不得用圆钉固定。竹笆板长为1.5~2.5m，宽0.8-1.2m。竹笆片木架板用于斜道板时，应将横筋作纵筋，作为防滑措施。竹笆片木架板常用于竹、木脚手架、扣件式钢管脚手架及斜道铺设，其优点为材源广、价格低廉、装拆便利，但缺点为承托杆件间距较密、容易附着建筑垃圾、强度较差、周转次数少。

竹串片架板

竹串片木架板是一种常见的木架板。生长期的成年毛竹或楠竹劈成宽度不小于50mm的竹片，并采用螺栓穿过并列的竹片拧紧制成，竹串片木架板长为2.0—3.0m、宽0.25—0.3m，板厚不小于50mm，竹串片木架板适用于竹、木和扣件式钢管脚手架，其特点及适用范围与竹笆片木架板相近，但其强度及周转使用次数略大于竹笆片木架板。