

脱塑剂厂 脱塑剂 耀邦涂料公司

产品名称	脱塑剂厂 脱塑剂 耀邦涂料公司
公司名称	无锡市耀邦涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区青虹路218号
联系电话	13771566589 13771566589

产品详情

脱漆产品用途

- 1、去除喷涂挂具、夹具上不断加厚的涂层，而不改变挂具的机械性能。
- 2、钢件和铝制零部件表面不合格油漆或粉末涂层的完全彻底的剥离，而工件无损伤。
- 3、清除水帘喷漆柜的过滤网、风机叶轮粘附漆层。
- 4、清理去除电线、电缆、变压器、电机、印刷滚轮上的绕线及粘附有机物。
- 5、清理去除发动机、曲轴、箱体、活塞环等零部件上油脂、油污等有机物。

无锡脱漆加工

溶剂的作用是渗透到漆膜大分子链段的间隙里，使漆膜软化，脱塑剂厂，溶胀或溶解。为使这一过程迅速，溶剂的选择要采用分子量低的，脱塑剂，因为它能够在脱漆时迅速渗透到涂层中去，使漆膜软化膨胀，尽快脱落，但溶解为又要居中，能使被玻璃的涂层在脱漆剂中不被溶化，有助于脱漆剂的使用寿命。具体的溶剂的选择一般有以下规律：

A.极性相似原则:即极性聚合物溶于极性溶剂，脱塑剂价格，非极性聚合物溶于非极性溶剂中。

B.溶剂化原则：当溶质与溶剂发生接触时，溶剂分子与溶质分子产生相互作用力，此作用力如果大于溶质之间的内聚力，溶质分子便彼此分离而溶解于溶剂中。高分子的酸性基团（或碱性基团）相互作用，脱塑剂哪家好，使聚合物溶解（或溶胀）。酸广义指电子接受体（即亲电子体）。

1. 聚氨酯漆品种很多，按包装类型分类分为单罐装（即单组分）聚氨酯树脂油漆，双罐罐装（即双组分）聚氨酯树脂漆，

三罐装（即三组分）聚氨酯树脂油漆等，家庭通常选用双罐装（即双组分）聚氨酯树脂漆。

双组分油漆又分甲组份、乙组份，一个包装3桶（一桶面漆、一桶固化剂、一桶稀释剂）。

2. 聚氨酯漆一般分为高光、亮光、半亚、亚光，目前流行的是亚光漆，消费者可根据家庭的装饰效果以及自己的爱好选择。

脱塑剂厂-脱塑剂-耀邦涂料公司(查看)由无锡市耀邦涂料有限公司提供。无锡市耀邦涂料有限公司（www.wxyaobang.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领耀邦涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！