

原装瑞侃FOOSC-400B4光缆接头盒(12芯 - 96芯)

产品名称	原装瑞侃FOOSC-400B4光缆接头盒(12芯 - 96芯)
公司名称	上海辰硕通信设备有限公司
价格	920.00/套
规格参数	品牌:瑞侃 型号:400B4 附加损耗:0.01 (dB)
公司地址	彭越浦路908号1幢1楼118室
联系电话	021-65600634 13701613732

产品详情

品牌	瑞侃	型号	400B4
附加损耗	0.01 (dB)	盘留光纤长度	0.8 (m)
光纤最大容量	单纤	适用范围	电信，移动，联通，铁通

fosc 400/ 光缆接续盒 fosc系列光缆接续盒一直以其优良的光纤管理、出色的密封性能、便于使用、设计灵活著称于世。最早的产品fosc100面市于1986年，从此它就在同行业中处于领先地位。

fosc接续盒专门设计用于光纤的接续。特点：具有在一端铰接的熔接盘

不影响其它盘即可操作任一盘，不会使过渡管打结或带来损耗

任意盘中光纤也可转接至其它盘中熔接，以加强灵活性。

fosc 400系列光缆接头盒有3个型号: fosc 400a, fosc 400b和fosc 400d ,可适用于任何光缆(松套、骨架、带状等)，并能在各种环境中安装(架空、托架、直埋、手孔、人孔)，以及用于多种接续方法(分配、桥接、分歧和修理)

fosc 400系列光缆接头盒

fosc 400系列是最新一代的瑞侃光缆续接盒，他将全新的密封系统与 fosc 100

中经时间证明的高效光纤管理功能结合在一起。 fosc 400

从基座到套筒顶的机械密封则采用瑞侃新的具有特色的热缩套管以及用热风枪进行安装的热熔胶。整个 fosc 400 系列采用先进的材料、附件和操作方法。简化了培训、降低了库存，从而提高了生产力。

fosc 400a 型及 b 型接续盒中的接续盘分别是 a-tray-s08/s16 ， b-tray-s12/s24 ，其容量分别是 8 芯 /16 芯 ， 12 芯 /24 芯

fosc 400d5光缆接续盒中的接续盘装有活动式的熔接盘，每个 d 型盘内可安装 6 个接续模块。标准的 sm6 接续模块，可容纳 6 个光纤熔接子，适用于单芯或带状光纤熔接。这些接续模块也可配置在 b

型光缆接续盒的接续盒中。

在同一 b 型盘中最多可安装 2 个接续模块，适用于带状 -12 带或单芯 -24 芯。