

3M1712无铅电工绝缘胶带（特价供应）

产品名称	3M1712无铅电工绝缘胶带（特价供应）
公司名称	上海辰硕通信设备有限公司
价格	5.00/卷
规格参数	品牌:3M 型号:1712 基材:PVC
公司地址	彭越浦路908号1幢1楼118室
联系电话	021-65600634 13701613732

产品详情

品牌	3M	型号	1712
基材	PVC	胶系	聚氯乙烯
总厚度	0.18 (mm)	颜色	黑色
产品认证	UL		

产品介绍

3m1712无铅电工绝缘胶带是一种厚度为0.18mm，性能优良，经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带，是ul认证的绝缘胶带。该胶带长期工作温度为80℃，低温至0℃时仍具有较好从形性。它具有较好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性。 - 3m防伪凹凸印 - ul认证绝缘胶带，（产品类别oanz）。ul认证文件号：e129200 - 阻燃 - pvc带基 - 压敏型橡胶胶粘剂 - 对导体无腐蚀

应用

电压等级600v及以下的电线、电缆接头的主绝缘高压电缆接头的防护套电线或电缆的绑扎

规格

18mm × 20m × 0.18mm (200卷/箱)

电气性能

电压等级：600v astmd1000介电强度：1000v/mil(39.37kv/mm) astmd1000高强度环境保留90%标准条件值绝缘电阻：> 1 × 10¹²欧姆 astmd1000

机械性能

温度等级：ul510 0 --80 (176) 颜色：黑色厚度：7mils(0.18mm) astmd1000断裂强度：17lbs/in.
astmd1000断裂伸长率：200%对钢板粘性：18oz./in astmd1000对带基粘性：18oz./in astmd1000阻燃性：通过
ul510热冲击：通过168hrs,113 热冲击无开裂，无扯旗，无腐蚀ul510冷冲击：通过2hr，-10 冷冲击无开
裂，无扯旗，无腐蚀ul510

贮存

3m 1712胶带应符合ul510规范的贮存要求。3m 1712胶带有5年的贮存时间（从胶带生产之日起）。

使用须知

使用时，以半重叠方式缠绕，为使绕包均匀和整齐，应施以足够拉力。在并接式接头上，胶带应绕包在
电线尾端外，然后折回留下一条胶垫，以防凿穿。在绕包最后一层时，不能拉伸，以防扯旗。