

供应济源SXR175型双油箱曝气三叶罗茨鼓风机

产品名称	供应济源SXR175型双油箱曝气三叶罗茨鼓风机
公司名称	济南山信重工机械有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:SXR 型号:175 产地:山东
公司地址	山东省济南市章丘区明水街道绣江商业城美食街21号（注册地址）
联系电话	13006588847

产品详情

罗茨风机在使用过程中叶轮沾满灰尘，通常只需把叶片上的积灰铲除，叶轮又将重新达到平衡，从而减少风机的振动。

罗茨风机由于是高速运转的机器，所以会产生震动，又由于其内部空气的脉动左右，也加大了罗茨风机的震动，

所以罗茨风机的安装时需要固定在地面上的。根据风机型号不同，在地面按风机尺寸在对应的位置挖

相应尺寸的方坑，并埋入地脚螺栓，然后通过螺栓，螺母把风机连接起来，在方坑中填满水泥混凝土，等混凝土固定之后，再用力把螺母拧紧，是风机底座和混凝土牢牢连接在一起，这样

就可以减小罗茨风机在运转中的震动位移，提高了设备的运行安全性，并且由于减小了震动，从而也大大延长了风机的使用寿命。

罗茨鼓风机使用注意事项：

- 1、不应把风机安装在易产生易燃、易爆及腐蚀性气体的场所，以防火灾和中毒等事故。
- 2、根据进排气口方向和维修需要，基础面四周应留有适当宽裕的空间。
- 3、风机安装时，应察看地基是否牢固，表面是否平整，地基是否高出地面等。

4、风机室外配置时，应设置防雨棚。

5、风机在不大于40 的环境温度下可长期使用，超过40 时，应安装排气扇等降温措施，以提高风机使用寿命。

6、当输送空气沼气天然气等介质，其含尘量一般不应超过100mg/m³。