

江门PEEK进口货源铁岭咨询

产品名称	江门PEEK进口货源铁岭咨询
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PTFE:聚四氟乙烯
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

江门PEEK进口货源铁岭咨询 经检验，566批次产品合格，产品合格率为96.9%，与2016年基本持平。不合格产品共18批次。其中，食品用塑料制品中负重性能不合格问题和食品用日用陶瓷中微波炉安全使用要求不合格率高，均占上半年监督抽查不合格项次的26.3%。食品用塑料制品中负重性能不合格产品全部为一次性塑料饮水杯。其不合格的主要原因是生产企业为降低成本偷工减料，擅自降低塑料杯克重和壁厚;出厂检验把关不严甚至不做出厂检验，导致不合格产品流入市场。

新塑语塑化有限公司主要经营通用塑胶原料（LCP、GPPS、HIPS、ABS、AS、MBS、PMMA、PP、HDPE、LDPE、LLDPE、EVA、PVC），工程塑胶原料（PET、PBT、LCP、PA6、PA66、PA46、PC、PC/ABS、PC/PBT、POM、PPA、PPS、PPO、PEEK、PTFE）

PTFE 日本大金 F-104 PTFE 日本大金 F-201 PTFE 日本大金 M111(微粉)

PTFE 日本大金 M112(微粉) PTFE 日本大金 M-18 PTFE 日本大金 M-18F

PTFE 日本大金 M531 PTFE 日本大金 M532 PTFE 日本大金 M533

原料物性描述

PTFE(聚四氟乙烯)F4塑料，比重:2.1-2.2克/立方厘米，成型收缩率:3.1-5.0%,成型温度：330-380 物料性能

1.长期使用温度-200--260度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称

江门PEEK进口货源铁岭咨询

?????(PTFE)????

???——??????250??

???——????????????????-196??????5%?????

???——????????????????????????????????????

???——????????????

???——????????????

???——????????????????????

???——????????????????????????????

1.可用于棒、管、板、电缆料、生料带等材料的制作，经二次加工还可制成薄板、薄膜及各种异型制品，还可用作润滑剂、稠化剂。

2.可作为塑料、橡胶、涂料、油墨、润滑油、润滑脂等的添加剂。

3.可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣密封材料。

- 4.用于机械、电子、化工等工业，用于喷涂、浸渍等。
- 5.用于制浸渍涂料。
- 6.可制成棒、板、管材、薄膜及各种异型制品，用于航天、化工、电子、机械、医药等领域。
- 7.可制成高绝缘性电器零件、耐高频电线电缆包皮、耐腐蚀化学器皿、耐高寒输油管、人工器官等。
- 8.用于电池、纤维布等。
- 9.可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，用于电器、化工航空、机械等领域。
- 10.主要用于电气工业，在航天、航空、电子、仪表、计算机等工业中用作电源和信号线的绝缘层、耐腐、耐磨材料。
- 11.代替石英玻璃器皿应用于原子能、医学、半导体等行业的超纯化学分析和贮存各种酸、碱、有机溶剂。

江门PEEK进口货源铁岭咨询 复合增韧。单一材料增韧PP，虽然冲击强度提高了，但对其他性能影响较大。为此，常选用复合增韧，以平衡各方面性能，并可适当降低成本。 弹性体的粒度。粒径小于1.5微米时，可取得较好的增韧效果。(10)无机刚性粒子增韧PP体系常用的无机刚性增韧材料有云母、滑石粉、硅灰石、碳酸钙和硫酸钡等。用橡胶进行预增韧体系，对无机刚性粒子进行适当的表面处理，可形成以无机刚性粒子为核、橡胶为壳的核-壳分散结构，无机刚性粒子的增韧效果十分显著。