

smt贴片加工生产厂家 花园金波 金华smt贴片加工

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | smt贴片加工生产厂家 花园金波 金华smt贴片加工 |
| 公司名称 | 花园金波科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东阳市南马镇花园村 |
| 联系电话 | 18248503393 18248503393 |

产品详情

表面组装技术的缩写就是我们常说的SMT贴片加工，是现代生产集成电路板不可或缺的工艺，SMT贴片加工工艺的好坏直接影响到了PCB线路板的质量，想要做好SMT贴片产品，首先就要对构成SMT贴片加工加基本要素有清晰的认识。

花园金波科技股份有限公司隶属于中国花园集团，本公司主要经营/生产电子产品设计生产、电子控制板设计生产、单片机设计生产，定制研发各类 家电控制板 柜式冷暖空调控制板 批量加工生产。

为感谢大家的支持与厚爱，特推出优惠促销活动，限时限量，smt贴片加工费用，机会不多！想了解更多，即可联系图片上的电话，与我们联系，期待与您的合作！

花园金波与您分享SMT贴片加工的相关资讯之：如何在SMT贴片加工生产过程中保持高品质和高的效率

介绍一些设计中需要注意是细节如下：

1. Mark点为圆形或方形，直径为1.0mm，可根据SMT的设备而定，Mark点到周围的铜区需大于2.0mm，Mark点不允许折痕、脏污与露铜等等；
2. 每块大板上四角都必须要有Mark点或在对角需有两个Mark点，Mark点离边沿需大于5mm；
3. 每块小板都必须有两个Mark点；
4. 根据具体的设备和效率评估，FPC拼板中不允许有打“X”板；

5. 补板时关键区域用宽胶纸将板与板粘牢固，再核对菲林，若补好板不平整，须再加压一次，重新再核对菲林一次；
6. 0402元件焊盘间距为0.4mm;0603和0805元件焊盘间距为0.6mm;焊盘建议处理成方形;
7. 为了避免FPC板小面积区域由于受冲切下陷，从底面方向冲切;
8. FPC板制作好后，必须烘烤后真空包装;SMT上线前，建议要预烘烤;
9. 拼板尺寸建议为200mmX150mm以内;
10. 拼板板边须留有4个SMT治具定位孔，孔径为2.0mm;
11. 拼板边缘元件离板边最小距离为10mm;
12. 拼板分布尽可能每个小板同向分布;
13. 各小板金手指区域(即热压端和可焊端)拼成一片，smt贴片加工生产厂家，以避免SMT生产中金手指吃锡;
14. Chip元件焊盘之间距离最小为0.5mm。

想了解更多，即可联系图片上的电话，与我们联系，期待与您的合作！

花园金波科技股份有限公司下面与您分享SMT贴片的相关资讯：

贴片加工需要利用到机器一体化的设施，所以这些设备和工艺的材料对于生产的环境的要求还是比较高的，为了能够很好地保证设备正常的运行以及组装的质量，金华smt贴片加工，所以我们下面就来详细介绍一下有哪些要求？

首先在整贴片加工环节当中一定要有一个平稳的电压，设备运转的功率也是会有影响的，如果电压达不到，一个稳定的效率是非常需要匹配一个稳定的电源，设备的功率一般都需要达到消耗功率的一半以上，同时温度也需要注意，在20左右是较适宜的，一般的温度范围是在二十到三十摄氏度之间，能够忍受的极限的高温是三十五度，极限的地位是在15度，可能在一般的印刷的工作环境的温度是在20到26摄氏度是较适宜的，湿度也需要注意，湿度要达到45%，一定要保持工作环境的清洁和卫生，不要接触一些具有腐蚀作用的气体。

基于以上的一些对于环境的要求，这种加工的技术一般都需要1万级的空气清洁度才能够进行操作，还需要配合集中空调，保持合适的温度，生产环境二氧化碳的含量控制住，为了保证操作人员的健康，smt贴片加工价格，CO的含量也要注意。在生产加工过程中会遇到焊接这道工序，对于排风也是有一定的要求的，在整个操作环境当中还需要注意那防静电，生产设备必须要有一定独立的接地，地面工作台座椅都要用一些具有防静电要求的材料。

通过上述的介绍您是否对SMT贴片加工有了小小的了解了呢？想了解更多吗？欢迎您的来电！

smt贴片加工生产厂家-花园金波-金华smt贴片加工由花园金波科技股份有限公司提供。花园金波科技股份有限公司（www.huayuanjinbo.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求

提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。花园金波——您可信赖的朋友，公司地址：东阳市南马镇花园村，联系人：胡先生。