

ODF箱SC、FC束状纤单元箱

产品名称	ODF箱SC、FC束状纤单元箱
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

ODF箱SC、FC束状纤单元箱

顾客买到了不满意的商品，心里肯定很“火大”。顾客上门讨要ODF箱生产厂家说法时，我们不要针尖对麦芒似的与顾客针锋相对地理论和辩白，你“舞剑”来我“挥刀”，互不相让。我们要做的，就是要静静地耐心倾听顾客发牢骚或发火，让顾客尽情“吐槽”。等顾客“吐槽”完毕，顾客的怒气也就消了一大半了。这时，我们再就地解决问题，和颜悦色地满面春风地该退货的退货，该退款的退款，如此一来，怎能不会赢得顾客的口碑和信任呢。总之，让顾客满意购物，是我们零售人在经营中的旨，一切都朝着“让顾客满意购ODF箱生产厂家物”方向，前进。要做好对顾客的ODF箱生产厂家服务，这可不是简单的说说就可以的，很多时候，其实还需要我们体现在经营的任何一个方面。经营中处处皆学问。聪明的商家，能睿智地在经营中不显山不露水地在服务态度中巧胜出。对顾客的服务态度，既不需要资金投入，又不耗费精力体力，在一颦一笑、言来语去中，便能给顾客留下好的印象，轻松留住顾客的心，留住顾客的脚步。

产品概述：熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。产品特性：

标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。

工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。

既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储

光纤纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光纤纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

YJ-ODF系列远捷 ODF架生产厂家

1 概述

1.1 本规范书适用于PY-

ODF系列光纤配线柜的结构设计、性能及技术指标、安装和调试等方面的技术要求。

1.2 本规范书未对一切技术指标及细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

2 产品说明与技术参数

2.1 产品名称：光纤配线柜

2.2 产品组成：钣金柜体、光缆引入固定开剥装置、熔配单元、皮线光缆引入固定装置、适配器、集成尾纤等附件

2.3 结构特点说明：

光纤配线柜外形尺寸为 800（宽）× 2600/2200/2000（高）× 400mm（深）

模块化设计，容量大，密度高；

足够的光缆引入空间及固定位置，满足多根、小芯数光缆引入的要求；

适配器安装倾斜 30°角，避免弧光直射入眼并保证光纤弯曲半径；

满足不同环境的安装要求；

完善的接地装置、安全可靠；

走纤路由标识清晰、完善，方便维护与管理

2.4 进缆方式：可采用上进上出，上进下出，下进下出，下进上出。

2.5 依据标准：产品应严格遵循以下行业标准

YD/T778-2006 《光纤配线架》

YD/T895-1997 《SC/PC 型单模光纤活动连接器技术条件》

YD/T826-1996 《FC/PC 型单模光纤活动连接器技术条件》

2.6 技术参数

a) 使用环境要求：

工作温度：-40 ~ 85

储藏温度：-40 ~ 85

工作相对湿度：85% (30)

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa