

宜昌车间内部软质快速门定做

产品名称	宜昌车间内部软质快速门定做
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:PVC 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

宜昌车间内部软质快速门定做

沃太VOTAL出产的不锈钢快速卷帘门功用强大且不锈钢快速卷帘门门板表面光洁，有较高的可塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性、和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的快速卷帘门，跟着近几年环保严格监督之后，各大企业关于出产、储存的环境也不断重视，关于洁净区、无尘室是要求必须装置洁净快速卷帘门。例如医药车间、食物工厂等等，需求满意食物与医药洁净卫生的相关规定，医药食物的卫生不只直接影响产品的质量，并且还关乎到人们的身体健康，安全问题是重大问题，它关系到企业生存开展的大计。为了避免医药以及食物在出产加工进程中遭到二次污染，在建厂规划之初，工厂内部一切的金属原料都选用不锈钢快速卷帘门，常适用于医药、食物、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域阻隔。

下图为沃太VOTAL食物车间装置的快速卷帘门

食物车间快速卷帘门的技术参数

1.门框原料：为2mm厚度的宝钢冷轧钢构，封箱1.2mm厚宝钢冷轧板，优质烤漆工艺处理。

2.帘布原料：专用进口防尘PVC耐磨基布，其中心PVC透明视窗600型。

3.动力功用：台资电机SNMA/SFC，0.75KW，220V，带电磁制动和减速体系承载大负荷，温敏继电器电机维护。

4.操控单元：快速门专用操控箱,选用变频器（220V，0.75KW）其首要元器件选用品牌元件,与各种常用型维护设备兼容,设置有主动手动转换开关、电源指示灯、急停按钮、开门按钮、关门按钮。

5.开关速度：快速门上下敞开速度为0.5-1.2m/s.

6.密封组件：底端装有加剧隔气布，可于各种不平地上严密结合，密封性强布积尘，搞安稳性，易清洁，契合GMP要求。

7.门体强度：运用特质高强度铝合金加强筋，可使门体增加抗风效果。

8.安全维护：门导轨装置一套红外线电眼，当有任何物体挡住使门体快速上升，维护人及车辆和货品安全。

9.主动设备：当微波探测到有活动物体时，门会主动敞开并封闭。（可选装备）当叉车或手推车压到地磁线圈时，门会主动敞开并封闭。（可选装备）