

实验室洁净车间 无尘净化 洁净车间

产品名称	实验室洁净车间 无尘净化 洁净车间
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

产品详情

无尘车间的选材上的注意点：

无尘车间的选材上的注意点：

一、隔墙：一般彩用50mm防火岩棉彩钢板（玻镁则要贵20元以上），

顶板选择1：为了考虑今后的维护需来回在顶板走动，建意采用玻镁板，因为此价格较高。

顶板选择2：纸蜂窝彩钢板--重量轻、强度好，洁净车间，但性价比不高。

结论：彩钢板，隔间、吊顶都要用彩钢板，通常都需要用防火岩棉英芯彩钢板，岩棉彩钢板作为youxian材质作为隔墙，纸蜂窝可作为顶板。

防水石膏板？无尘石膏板？GMP类厂房非洁净的关键区（理化、留样、研发、培养准备），我们汇龙净化还是建议您铝扣板吧。

二、无尘车间别用木材，（含水率不应大于16%，并且不得外露使用--做门锁处夹芯板的加强）。由于无尘车间换气次数大，相对湿度低，如大量使用木材，易干裂、变形、松动、产生灰尘等，即使用也要局部使用，并且一定要做好防腐防潮处理。

三、无尘车间通常都需频繁擦拭，除了用水擦拭还会用消毒水、酒精、其它溶剂等擦拭，这些液体通常都有一定的化学品性，会使一些材料表面变色、脱落（现在有的补、但费劲、细看有色差），这就要求装修材料表面有一定的耐化学品性。

四、生物无尘车间如手术室为了杀菌的需要，通常会安装三氧O3发生器。O3(即臭氧)是一种强氧化气体，会加速环境中物体特别是金属的氧化锈蚀，也会使一般涂层表面由于氧化而褪色，实验室洁净车间，变色。所以此类无尘车间要求其装修材料有很好的耐氧化性，不会产生锈蚀。

五、地坪：一般采用2mm/3mm环氧地坪或是PVC地坪，地坪材质根据不同行业、面积而定。

A、环氧地坪：面积越大采用的环氧地坪机率越高。优点：环氧地坪耐磨。缺点：修补会有色差、施工周期长。

B、PVC地坪：面积小大部分采用PVC，优点:施工周期快，易修补；
缺点:因为PVC铺设时有拼接缝，易积灰。

六、送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的B1阻燃型橡塑、PEF发泡塑胶板；

效送风口宜用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

净化车间工程施工工期

净化车间工程施工工期

一项净化车间工程安装所耗的时长要看工程的大小、项目范围而定。要多长时间，要看各类的情况：如这项无尘净化工程有多大，它要装饰出什么样的格局，它的难易度大不大，中试洁净车间，资金是不是充足，车间生产产品或行业、楼层材料供应，体外诊断试剂洁净车间，天气有没有影响等，再由双方鉴合同来定工期，所以这个要看情况而定的。

1.改造的比新做的施工难度一般较大；

2.含二次配工期要长一点；

3.客户付款方式与实际付款情况；

4.节假日影响；

5.天气影响（比如冷、潮天气，不宜施工环氧树脂地面）

6.设计变更；

7.住宿后勤；

8.工程范围：消防、环保（如蚀刻废气处理）、纯水机、空压机、发电机等。

9.大设备订货时间；

10.是否允许加班（市区、居民楼附近）

11.甲方生产设备、动力设备进场时间（个别隔墙及二次配要设备进场后、空调试机要电力到位）

12.室外到室内吊装条件。

13.是否不停产施工、是否摆有机台设备影响施工作业。

14.其他因素（物业、政府）

例1：做一个一两层恒温恒湿（非转轮低湿）光电厂无尘车间，做吊顶、隔断、空调天花机、通风管道、地面工程（地面一周）进场大概35~50天后甲方可以进生产机台。

例2：做一个医疗器械、体外试剂生产厂房的装修，进场大概50~60天后甲方可以进生产机台。

以上及净化工程安装周期问题，希望能帮到您

洁净厂房无尘车间洁净房空调系统的四种循环系统：

1. 新风集中处理系统。

实用以生产工艺要求各小系统同时运行的场合

新风参数稳定。减轻小系统空气处理负担。便于集中管理，新风过滤器可兼做值班风机。

2. 带短循环的系统。

在洁净室附近增设一台风机，使大量的二次回风不经过空调箱而直接循环。

特点：可降低运输能耗。但对洁净室噪声和隔振不利。适用于洁净室距离机房较远，输送风道较长的场合。

当个洁净室热湿、度及尘负荷不大，也不产生有害气体，或者有害气体能有效排走，即高级别洁净室内的污染物对低级别洁净室无污染时，可采用送风串联方式。

3. 分散式空调系统。

使用场合：实用一原有建筑进行洁净系统改造。

若原有厂房内有空调系统时，可在原空调系统内增设过滤设备，并通过提高风机转速，增设不同局部净化设备。

特点。土建工作量小，施工周期短，无需专用机房。

4. 直流式系统。

使用场合：生产工艺过程中散发大量的有害有毒物质。无法用局部排风有效排除。

节能措施：

排风口尽量射热回收装置。

对含有放射性尘埃等排风，必须采用双级高效过滤器，串联过滤排风。

有害气体的排风需进行水浴、吸收、吸附或其他化学处理。

实验室洁净车间-无尘净化-洁净车间由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。实验室洁净车间-无尘净化-洁净车间是深圳市汇龙净化技术有限公司（www.expert-trust.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参

考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。