

环氧地坪漆施工工艺 环氧地坪漆 众源地坪

产品名称	环氧地坪漆施工工艺 环氧地坪漆 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

施工温度：2 <地面温度<50

水泥地面收光

环氧地坪收光有两种：

一种用手工抹子进行的，另一种是用电动机械进行磨平

缺陷：

1.在磨平及收光时都要踩在已经整平的地面上，使原来已经平整的地面被踩的坑坑洼洼，地面做好后，表面明显看见不平，水性环氧地坪漆，光度也不理想

2.电动机械：

但电机的功率不大。要在混凝土很软的时候就用机器，且收光效果不理想。

水泥地面起灰起沙处理

一、适用地面

1、起灰起沙的混凝土地面、水泥砂浆地面

2、起灰的水磨石地面

3、起灰的金刚砂地面

4、起灰的水泥自流平地面

二、施工步骤

1、对起灰起沙地面的基面要求：

- (1) 保证完全干燥，清扫沙尘，旧油漆、乳胶漆等附着物必须完全去除。
- (2) 若地面起沙严重，可以先洒水湿润，待表干后再施工。
- (3) 若地面已被油类（如食用油、润滑油等）严重污染，则不能直接施工。

环氧树脂

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，环氧地坪漆施工工艺，即—C—C—/O，环氧地坪漆，具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，环氧地坪漆多少钱一平方，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，抗水性差，多用挥发型涂料；中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。

环氧地坪漆施工工艺-环氧地坪漆-众源地坪(查看)由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）是湖北武汉，壁纸、壁布的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在皇冠墙纸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创皇冠墙纸更加美好的未来。