

东莞射流喷嘴 喷嘴 浩昌广源喷雾

产品名称	东莞射流喷嘴 喷嘴 浩昌广源喷雾
公司名称	东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区
联系电话	13802450200

产品详情

目前国内粉尘操作现场和国家规定的劳工作业标准，和环保标准相去甚远。

电厂、钢厂等对水份含量敏感性企业，宁可污染，也不愿采用喷水除尘，喷嘴，增加其后续处理成本。

抑尘需要两个条件：

- (1) 存在足够同样大小的尘埃粒子与水滴。
- (2) 双方的尘粒和水滴在一个封闭的区域内，使集聚可以发生和持续。

干雾抑尘装置能够产生直径在1—10微米的水雾颗粒，对悬浮在空气中的粉尘——特别是直径在5微米以下的可吸入颗粒进行有效的吸附，使粉尘受重力作用而沉降，从而达到抑尘作用。

综述了现代燃烧室广泛使用的双旋流空气雾化喷嘴的关键设计参数以及工况对装该种喷嘴的燃烧室性能的影响。双旋流空气雾化喷嘴的关键设计参数包括双旋流器、文氏管、套筒的结构、旋流器的旋流数、套筒张角、文氏管与套筒的相对尺寸等，这些参数与燃烧室主燃孔。

空气雾化喷嘴是一种广泛应用的雾化装置，155可调球形喷嘴，具有雾化效果好、供给系统简单等优点。设计了新型外混式空气雾化喷嘴，并对其雾化性能进行了实验研究。实验研究主要分析了空气压力、液体压...

空气雾化喷嘴是二流体喷嘴（空气和液体），东莞射流喷嘴，雾化喷嘴是体喷嘴（液体），东莞水针喷嘴，种类是很多的，内部结构也不尽相同。因此，它可以避免那些机械喷嘴所固有的低油压时雾化不良和油址调节受供油压力限制的缺点。

在这种喷油嘴中，大部分压缩空气经空气流速以约300m/s的速度夹带量由旋流室供来的燃料喷向燃烧空间，而另一部分空气则进入喷油嘴旋流室后的内腔，与燃料混合后由喷口射出。这种内外两层空气的夹流方案可以保证燃料良好地雾化

东莞射流喷嘴-喷嘴-浩昌广源喷雾(查看)由东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司提供。东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司 (www.hcgyco.com) 是一家从事“研发，产销:喷雾产品，环保产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通用金属系列喷嘴，脱硫系列喷嘴，空气雾化系列，喷枪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使浩昌广源喷雾在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！