

对夹式手动刀形闸阀、薄型闸阀

产品名称	对夹式手动刀形闸阀、薄型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H/X/F-10C对夹式手动刀形闸阀、薄型闸阀安装使用：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。对夹式手动刀形闸阀、薄型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.6	1.0	0~200	水、油、酸、碱、氨、空气、天然气、液化气、石油产品等
对夹式手动刀形闸阀、薄型闸阀主要零部件材质体、盖、阀杆、密封面				
不锈钢、碳钢、灰铸铁、碳钢、不锈钢				
对夹式手动刀形闸阀、薄型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)				
MPa DN LD1 D2 HN-MD0W (Kg)				

65		
80		
100		
125		
150		
200		
250		
300		

350		
400		
450		
500		
