

# 济南信发汽配原装现货 东风天龙氮氧传感器供货商

产品名称	济南信发汽配原装现货 东风天龙氮氧传感器供货商
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

## 产品详情

传感器构造详细介绍现阶段氮氧化物传感器只有用以测量出口NOx的值。它根据车体系统总线与ECM通信，另外在NOx传感器总程内部也是自检测系统，传感器检测本身的工作中状况并根据车体CAN系统总线向ECM报告是不是出现异常。全部NOx传感器总程是一个零件！氮氧传感器原理与普遍失效分析氮氧传感器原理与普遍失效分析1.1.氮氧传感器种类 按品牌分类：全柴、扬柴、锡柴、常柴、重汽、玉柴发动机这些。 按供电系统工作电压分类:24V跟12V二种。 按电源插头分类：五针和四针二种。1.2.氮氧传感器测量的主要参数及范畴1.3.氮氧传感器构造构成氮氧化物传感器由传感器摄像头、模块、联接电源插头和联接电缆线构成。

### 氮氧传感器

使用于汽车检测行业的氮氧传感器，属于废气分析器中的消耗品，国内所有生产废气分析仪器的厂家均采用了CITY公司的氮氧传感器。

该产品通用于不同厂商生产的4、5气废气分析仪，以及汽车环保检测中的0度级废气分析仪。

适用产品:福立、浙大、南华、佛分、中佳、圣威.....等厂商仪器。

### 折叠本段性能特点

名义范围 0-5000ppm

内侧过滤 去除气体流的影响

输出信号  $0.05 \pm 0.01 \mu A/ppm$

精度 1ppm

温度范围 -20 到+50

压力范围 800到1100mBar

压力系数 0.02%信号/mBar

T95响应时间 5.5秒

T90响应时间 4.5秒

相对湿度范围 15到90%非凝结性

典型的基线范围(纯净的空气) 0到+12ppm 等效

零点漂移(0 到+40 ) <30ppm等效

长期输出漂移 通常<5%信号的损失/年

推荐负载电阻 10

偏置电压 +300mV

重复性 2%的信号

输出线性 线性

## 1.传感器安装及注意事项

为将氮氧化物传感器安装至尾气系统上，请使用完好、清洁、干燥的工具，务必使用标准扭矩扳手来紧固螺丝，当发现氮氧化物传感器有机械损伤时，请勿安装。同时请遵照以下顺序安装：

- 1、用螺丝将传感器的电子控制单元固定在汽车的相应位置，依据螺丝类型确定相应的扭矩，威海东风天龙氮氧传感器，扭矩容许力由安装表规定（ < 60N/mm<sup>2</sup>）。
- 2、摘去传感器探头的保护盖，并勿使任何尘土弄脏被润滑的螺纹，请勿擦拭螺纹表面的防磨剂。
- 3、将传感器探头插入尾气系统的排气管，用手拧紧六角螺母，在拧六角螺母时，东风天龙氮氧传感器供应商，握住传感器触头底部，东风天龙氮氧传感器价格，接触金属卡扣的部分，防止电缆线弯曲扭转。
- 4、最后用标准扭力扳手（推荐扭矩在50 ± 10Nm之间）来紧固六角螺母，紧固后线缆的允许转角为180 °。
- 5、将配对的插头连接到传感器电子控制单元部分的插座上，保证插座内清洁，为防止反接插头插座均使用了接插指示标号。

## 注意

若有多个传感器安装于该系统，请注意将不同安装位置（上游/下游）传感器的相应插头插座标号匹配正确，对于Uninox传感器，没有相应的标号，标准传输地址由pin5开路获得，另外的传输地址由pin5短路到GND获得，获得地址在设计汽车线路时确定。

济南信发汽配原装现货-东风天龙氮氧传感器供货商由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司（[www.sdxq.com](http://www.sdxq.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！