

# 深圳代理经销巴塞尔pp HP500N原厂原包

产品名称	深圳代理经销巴塞尔pp HP500N原厂原包
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:荷兰巴塞尔 产地:荷兰 PP:聚丙烯
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

## 产品详情

聚丙烯，是由丙烷聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic polypropylene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotactic polypropylene）三种。  
深圳代理经销巴塞尔pp HP500N原厂原包

聚丙烯PP应用用途： 1,薄膜制品：PP薄膜制品透明而有光泽，对水蒸汽和空气的渗透性小，它分为吹膜薄膜，流延薄膜（CPP），双向拉伸薄膜（BOPP）等。2，注塑制品：可用于汽车，电气，机械，仪表，无线电，纺织，国防等工程配件，日用品，周转箱，卫生器材，建筑材料。3，挤塑制品：可做管材，型材，单丝，渔用绳索，打包带，捆扎绳，编织袋，纤维，复合涂层，片材，板材等，吹塑中空成型制品各种小型容器等。4，其它：低发泡，钙塑板，合成木材，层压板，合成纸，高发泡可作结构泡沫体而次品PVC钢丝管颜色泛黄，可能在生产过程中由于处理不当有所分解、老化，或长期不当存放所致。3、高质量的PVC钢丝管除少许塑料气味外，无任何其他石油化工产品的气味。而低劣钢丝管有难闻刺鼻的柴油气味，特别在炎热的夏天，人更是无法靠近。4、高质量的PVC钢丝管内外管壁皆光滑，手感好，而低质量管较为粗糙。5、测量壁厚时，应截去PVC钢丝管两端部分，选取中间管作为样品测试，防止部分不法厂家在管子两头做文章，实际壁厚薄于管两端。

聚丙烯PP特性应用： 1，物理特性：PP为无臭，无味的乳白色高结晶的聚合物，成型性好，但因收缩率大，厚壁制品易陷，制品表面光泽好，易于着色。2，力学性能：PP的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度，弹性都比HDPE高，在室温和低温下，同于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候冲击强度也增大。3，热性能：PP具有良好的耐热性，溶点在164-170度，制品能在100度以上温度进行消毒，在不受外力的情况下，150度也不会变形，脆化温度为-35度，在低于-

35度会发生脆化，但耐寒性不如聚乙烯。

4，化学稳定性：PP的化学稳定性很好，对其它各种化学试剂都比较稳定。

5，耐候性：PP对紫外线很敏感，加入炭黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。深圳代理经销巴塞尔pp HP500N原厂原包 pvc)塑料制品薄膜是以聚氯乙烯树脂为主原料加入适量的增塑剂(增加其柔性)制作而成，同时许多产品还添加光稳定剂、紫外线吸收剂以提高耐候性和耐热性，添加表面活性剂以提高防雾效果，因此，聚氯乙烯薄膜种类繁多，功能丰富，目前已成为日本及我国等国家使用普遍的薄膜之一。聚氯乙烯薄膜有透明和粉色之分，加工过程大多经过了防尘和防雾滴处理，从而使水分能以膜状流下。聚氯乙烯薄膜不仅具有较好的柔性、透明度、保温性和防雾滴效果，同时，一些薄膜还具有选光和强保温功能。