

# 手动不锈钢刀型闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀

产品名称	手动不锈钢刀型闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	660.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 性能:耐磨 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

手动不锈钢刀型闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀技术参数

产品型号:

PZ73H、PZ73F、PZ73Y型

产品口径:

DN50~DN800

使用温度:

100

公称压力:

PN10~PN16

产品材质:

碳素钢

密封面材料:

硬质合金与聚四氟乙烯

连接方式:

对夹式连接

驱动方式:

手轮驱动

手动不锈钢刀型闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀产品说明

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 手动刀型闸阀:手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板, 阀座密封面为硬质合金, 聚四氟乙烯或为不锈钢本体加工, 公称压力 PN10~16, 阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P), 具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计, 在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器, 聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端, 可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃, 光洁度高, 保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

折叠产品性能参数

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀(刀闸阀)主要性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度/

适用介质

PZ73H-10C/16C

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

手动不锈钢刀型闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀产品零部件材料

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀(刀闸阀)零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ73H-10C/16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

手动不锈钢刀型闸阀、对夹式插板阀、浆闸阀产品外形及结构尺寸(PN10)

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

z × M

D0

50

43

160

125

100

285

4 × M16

180

65

46

180

145

120

298

80

195

160

135

315

220

100

52

215

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8 × M20

280

200

60

335

295

265

540

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

400

368

780