

手持式色差仪 英检达仪器 南通色差仪

产品名称	手持式色差仪 英检达仪器 南通色差仪
公司名称	英检达仪器（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附708号
联系电话	15213184150

产品详情

?马弗炉的具体作用

马弗炉的具体作用

马弗炉，在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、又称箱式电阻炉。高温马弗炉，是一种通用的加热设备.可分为箱式炉管式炉 坩埚炉。有国产马弗炉和进口马弗炉（美国马弗炉、德国马弗炉等），马弗炉系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

马弗炉具体作用：

- (1)马弗炉可以热加工、水泥、建材行业，进行小型工件的热加工或处理；
- (2)国家标准节能型周期作业电炉，主要供合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用，或金刚石等切割刀片进行高温烧结用途
- (3)碳钢、合金钢、高锰钢、高铬钢等工件淬火、正火、退火、调质加热用。
- (4)各种小型零件、弹簧、模具热处理。高温电炉通常温度可达到1800度，色彩色差仪，经过特殊处理的炉子可达到1800度，
- (5)行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等；
- (6)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理.也可以用来进行石油及其分析；

(7)煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析.也可以作为通用灰化炉使用；

?马弗炉使用注意事项有哪些？

马弗炉使用注意事项有哪些？

1、当马弗炉次使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200 四小时。200至600 四小时。使用时，便携式色差仪，炉温不得超过额定温度，以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属，马弗炉在低于温度50 以下工作，此时炉丝有较长的寿命。

2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时，有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面，使之销毁和缩短寿命。因此，加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。

3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40 范围内使用。

马弗炉有以下几个功能特点：

马弗炉适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业和部门进行灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。

1、从马弗炉炉膛内两侧和顶部三面加热，南通色差仪，确保温度分布均匀。

2、双层炉壳结构稳定；炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。采用优质的真空纤维炉膛保温效果好，升温速度快，手持式色差仪，节能节电显著，与传统马弗炉相比，节约时间1/2，节约电能2/3；

3、采用全新液晶中文显示、智能控制技术，同时显示试验进程、时间、温度和功能，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。程序可多分段设定。升温速度快、节能电显著、保温效果好、操作更方便。

手持式色差仪-英检达仪器(在线咨询)-南通色差仪由英检达仪器（重庆）有限公司提供。英检达仪器（重庆）有限公司（www.yingjianda.com）在分析仪器这一领域倾注了无限的热忱和热情，英检达仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：班飞。