

大流量柴油输送泵SNH660R54U12.1W21 三螺杆厂家直销

产品名称	大流量柴油输送泵SNH660R54U12.1W21 三螺杆厂家直销
公司名称	河北帕姆泵科技有限公司
价格	14488.00/台
规格参数	帕姆泵:SNH660R54U12 SNH660:SNH440R54U12 河北泊头:SNH280R54U12
公司地址	河北省沧州市泊头市道东街80号（注册地址）
联系电话	17632005620

产品详情

输送46号汽轮机油三螺杆泵SNH660R40U12.1W21 流量:30m³/h 泊头老厂家直销 保证质量

我公司是一个生产齿轮油泵和螺杆泵的专业公司。公司拥有各种设备80台,主要设备有：C6140 CW6163C车床24台，TX611C/4镗床2台，M131M7130磨床8台，C125A立车2台，Y318K Y3150E滚齿机6台，E3050X16/1摇臂钻床2台，E5163立式钻床2台，B1-400万能铣床3台，螺杆泵转子专用QH2-007铣床1台，半自动螺旋转子QH2-029B铣床2台，X53K立铣3台，半自动螺旋转子QH2-031 QH2-032磨刃机台。 我公司拥有省计量局制试验台1台，自制试验台3台，使生产产品从原材料投入到产成品出厂实现了全过程检测。产品出厂合格率 100，具备较强的综合配套制造能力。理化试验室、长度计量室是国家计量确认合格单位，使产品从原材料投入到产成品出厂实现了全过程检测。产品出厂合格率100，具备较强的综合配套制造能力，公司年可生产各种泵 6000 多台。

输送46号汽轮机油三螺杆泵SNH660R40U12.1W21 流量:30m³/h 泊头老厂家直销 保证质量

SN [三螺杆泵](#)特点：

- 1.转子液压平衡，振动小，噪音低。
- 2.输出稳定，无脉动。
- 3.高效率。
- 4.具有很强的自吸能力。
- 5.零部件采用通用性强的系列化设计，具有多种

[安装方式。](#)

6.结构紧凑，体积小，重量轻，可在较高转速下工作。

SN三螺杆泵

输送介质种类：

- a. 润滑性液体：如机械油，滑油，重油，渣油
- b. 低润滑性液体：如轻柴油，重柴油，含蜡稀油
- c. 粘性液体：如各种合成橡胶液和人造胶液，乳化液

SN三螺杆泵应用：

- 在供热设备中用做燃油，燃油供应和输送泵。
- 在机械工业中用做液压，润滑和摇控马达泵。
- 在化学石油化工和食品工业中用做装载，输送和供液泵。
- 在船舶上用做输送、增压、燃油喷射和润滑油泵以及船用液压装置泵。

三螺杆泵的优点与缺点

和离心泵相比螺杆泵无需安装阀门，流量是稳定的线性流动，压力和流量范围宽阔而且稳定，脉动很小。压力约在3.4-340 Kg.N /cm²，流量可达18600/min，液体在泵作连续而匀速的直线运动，无搅拌现象。

流量与泵的转速成正比，因而具有良好的变量调节性。

和柱塞泵相比螺杆泵具有自吸能力强、吸入高度强，无需装置底阀抽真空的附属设备。

和齿轮相比，螺杆泵可输送高粘度的物质；运送液体的种类和粘度范围宽广。

相互啮合的螺杆磨损甚少，泵的使用寿命长，一般滑油泵能使用30-40年，甚至更长。

泵的振动和噪声极小。

因为泵内的回转部件惯性力较低，可在高转速下工作。

结构简单紧凑，拆装方便，体积小，质量轻。结构坚实，安装保养容易。

和隔膜泵相比螺杆泵可输送各种混合杂质含有气体及固体颗粒或纤维的介质，也可输送各种腐蚀性物质；对进入的气体和污物不太敏感。

和柱塞泵，隔膜泵及齿轮泵不同的是，螺杆泵可用于药剂填充和计量。

缺点：

对被输送液体中的粘度变化十分敏感。

螺杆的加工精度要求高、制造困难

应用现场:

输送46号汽轮机油三螺杆泵SNH660R40U12.1W21 流量:30m³/h 泊头老厂家直销 保证质量