

防火栅栏门 矿用防火栅栏门

产品名称	防火栅栏门 矿用防火栅栏门
公司名称	济宁安华煤矿机械制造有限公司
价格	5600.00/套
规格参数	
公司地址	济宁市任城区廿里铺
联系电话	18595215517

产品详情

定做防火栅栏门 防火栅栏门 矿用防火栅栏门

要把质量保，管理不能少；要想质量高，管理要更好。

一、产品用途：

防火栅栏两用门在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。防火栅栏两用门主要起隔离人员的作用，目的是防止非专业人员进入重要场所；另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延。

二、防火栅栏两用门型号规格

型号规格

MFHSL1.4*1.8 MFHSL1.6*1.8 MFHSL1.8*2.0 MFHSL2.1*2.0

MFHSL 1.4*1.8 MFHSL(防火及栅栏两用门) 1.4(硐口净通过宽度1400mm)
1.8(硐口净通过高度1800mm)

三、防火栅栏两用门使用条件：

- 1、防火栅栏门工作环境：-30 ~ 40 风压：0 ~ 3800Pa
- 2、防火栅栏两用门用于煤矿井下煤尘及甲烷**性气体的危险场所中。
- 3、防火栅栏门安装的地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水。

我公司产品矿用门系列、给煤机系列|翻车机系列、矿用轨道器材、巷道支护材料等。价格优惠，欢迎订

购！

防火栅栏两用门的存在，解决了矿井巷道里许多麻烦。正是它的防火格栅和通风效果，才造就了它在矿井中的地位不容置疑。重要设备的存在。

作为一种煤矿通风设备中的产品矿用防火栅栏门或者说煤矿防火栅栏两用门都需要与时俱进，只有随着市场提出的潜在新要求积极改造提升赋予其新功能，提高其附加值才能不被淘汰，才有更长的生命力！

首先，在防火栅栏门的生产材料上改变了老款的不等边三角铁做门框的模式，而改用槽钢，加强了门体的整体耐用性。

其次，初级改造提升是在手动开闭的MFHSL防火栅栏两用门的基础上加装ZMK-127风门电控气动自动控制装置或电动液压全自动控制系统，有过去原始的人工手动开闭变为智能化、机械化、自动化的开闭方式。

第三，改造提升防火栅栏门的方案是在初级改造完成的基础之上实现了井上调度室对井下风门的远程实时监控监测与全自动控制。通过DSYK-A风门智能化远程全自动控制系统装置完成了对防火栅栏两用门的实时开闭状态视频监控，并可以根据现场提供的实时画面，决定是否按下键盘上的鼠标执行开闭风门，如遇特殊情况还可以通过系统的通信功能更详细的了解现场发生的事情。

防火栅栏两用门MFHSL（煤矿防火门）

防火栅栏两用门主要用于矿山井下主变电所与水泵房防水门来水侧，架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、各种硐室、材料库等；使用于禁止非专业人员进入的硐室，库房等入口，平时具有通风功能，如果遇到异常，具有防火功能，保证矿工及矿井的安全。

防火栅栏两用门安装时要按顺着风流关闭门扇的方向安装，这样发火时可靠隔断风流，正常情况下防火栅栏门门扇与栅栏小门都敞开，使用中防火栅栏门要经常检查其折页转动的灵活性，检查门口有无损伤，门扇有无变形，及时加润滑油，修整或更换，保证井下防火栅栏门的启闭灵活，防火栅栏门附近区域要时刻保证无任何障碍物，以便在紧急情况下能迅速关门封闭。

工厂通过对防火栅栏两用门三个阶段的改造提升，彻底改变了该风门长期处于管理层监管盲区的尴尬局面加强了防火栅栏门的耐用性能及使用寿命，消除了安全隐患，填补了风门自动控制管理系统的空白！！