

# 阻燃防火布厂家 湘潭防火布厂家 海油核电防火布

产品名称	阻燃防火布厂家 湘潭防火布厂家 海油核电防火布
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

## 产品详情

### 防火布的详细说明

防火布适用于在焊接等有火花、易引起火灾的场合，能够抵挡火花飞溅、熔渣、烧焊飞溅物等，起到隔离工作场所、分隔工作层、杜绝焊接工作中可能引起的火灾危险。防火布经过不同涂层或复合处理（PVC、氯胶、硅胶、铝箔等）可达到不同的使用效果：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、热反射、提高耐温度及保温时间。对于物体温度大于550 的，

海油核电消防防火布(深圳)有限公司是一家生产，批发，零售，加工集一体的厂家，公司主要产品有防水帆布、玻璃纤维防火布、玻璃纤维布、高硅氧防火布、玻纤防火布、铝箔防火布、阻燃帆布、防火帆布、耐火帆布、耐高温帆布、耐磨帆布、高强帆布、刀刮布、三防帆布（防水.防尘.防霉）；PVC涂塑布，蜡帆布维纶，质量好防火布厂家电话，蜡帆布，有机硅布，硅胶布、硅胶防火布、彩条布，防水防尘帆布袋等匀可加工定做。

### 芳纶硅胶布

产品的构成芳纶硅胶布是由芳纶纤维布，进口阻燃硅橡胶，经过高温热压复合而成。

### 产品的特性

耐温范围：-50 ~ 250 ；

耐高温，耐高压，阻燃防火布厂家，导热均匀迅速；

耐溶剂、耐老化、抗腐蚀、无毒无污染符合环保要求；

耐用性强，可反复层压，使用寿命长；

具有良好的缓冲性，回弹性好。

产品的应用用于电力机车通风散热，减震。

防火帆布是玻璃纤维基布经专门工艺防火处理，防火布厂家批发，性能防火温度1200度。非服装材料用途工业防火隔热，装饰防火，火燃飞溅的遮盖，野外防火帐篷等。高硅氧布说明高硅氧布是一种柔软、耐热的的高硅氧织物，通过酸含量达到96%，是完全不燃烧的无机物质。具有的热、电绝缘性能，主要适用于在热环境如焊接、高温等中的防护，以及紧急救助时的热、电绝缘，可广泛制作防火窗帘、防火门、防火垫、防火毯等防火用具。

## 芳纶硅胶布

### 一．产品的构成

芳纶硅胶布是由芳纶纤维布，进口阻燃硅橡胶，经过高温热压复合而成。

### 二．产品的参数

总厚度：1.0mm

骨架材料：芳纶纤维布（厚度0.3mm）

表面材料：硅橡胶0.35mm

克重( $g/m^2$ )：1350

硬度（邵A）：55

抗拉强度（N/mm）：70

附着力（N/mm）：4.0

耐温（ ）：250

备注：可根据客户要求定做

### 三．产品的特性

耐温范围：-50 ~ 250 ；

耐高温，湘潭防火布厂家，耐高压，导热均匀迅速；

耐溶剂、耐老化、抗腐蚀、无毒无污染符合环保要求；

耐用性强，可反复层压，使用寿命长；

具有良好的缓冲性，回弹性好。

#### 四．产品的应用

用于电力机车通风散热，减震。

阻燃防火布厂家-湘潭防火布厂家-海油核电防火布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。阻燃防火布厂家-湘潭防火布厂家-海油核电防火布是海油核电消防防火布（深圳）有限公司（[www.fanghuofanbu.com](http://www.fanghuofanbu.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘国荣。