

白城软化水设备定做 润强智能放心选购 换热站软化水设备定做

产品名称	白城软化水设备定做 润强智能放心选购 换热站软化水设备定做
公司名称	山东润强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区张夏工业园区78号
联系电话	13153028511

产品详情

技术指标

- 1.进水压力：0.2~0.5Mpa
- 2.原水硬度：<12mmol/L(当原水硬度>8mmol/L时，应根据不同地域水质做特殊设计)
- 3.出水硬度：<0.03mmol/L(达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求);
- 4.原水含盐量<1500mg/L，浊度<5铁离子<0.3mg/L
- 5.电源：~220V，50HZ
- 6.盐耗量<100g/克当量(与原水硬度有关);
- 7.水耗<2%;电耗<50W全自动软化水除盐设备主要技术规范

全自动一用一备型软化水设备是24小时交替连续供水（再生时无硬水通水），即任何时候均有一台软化器处于运行状态，锅炉软化水设备定做，另一台处于再生或备用状态。

在软化完周期制水量时切换，每一台切换总有一台软水器失效并再生。切换周期即软水器再生周期。这个过程由微电脑统一控制，微电脑通过软化器后置的流量计统计软化器产水量，在产水量达到预定值时，引发控制阀的再生程序。同时将软化器的产水气动阀关闭，防止再生液漏至产水端。在下次运行备用切换时，该产水阀再打开。软化水设备自动化操作均通过美国富莱克全自动控制阀或国产温州润新多路阀（任选一种）等来实现反洗、吸盐、正洗、再生的时间根据实际数据在阀控制装置调节。

一用一备型软化水设备的好处，保证供软化水出水口无硬水通过。

以上就是全自动一用一备型软化水设备的介绍，一用一备型锅炉软化水设备有单阀双罐和双阀双罐2种配置。单阀双罐的流量范围在0.5-9T/H，大配套罐体直径600mm。双阀双罐0.5-200T/H，大配套罐体直径2800mm。因此在选用设备时，如不能确定可征求厂家意见！

当锅炉蒸发面结有水垢时，火侧的热量不能很快传递给水侧就会降低锅炉的出力。如果因为水处理不当，锅炉结垢，使锅炉蒸发能力降低了三分之一，因供气不足自动作业线不能开车。

软化水设备的使用降低锅炉检修量

锅炉板或管道结有水垢以后，非常难以清除，白城软化水设备定做，特别是由于水垢引起锅炉的泄漏，裂纹，折损，变形，腐蚀等病害。不仅损害了锅炉，而且耗费大量人力，换热站软化水设备定做，物力去检修，不但缩短了运行的时间，也增加了检修费用。

软化水设备的应用减少危及安全

锅炉因水垢引起的事故，占锅炉事故总数的20%以上，不但造成设备损失，也威胁着人身安全。而水处理的基建和运行费用，占各项节约费用的四分之一。

白城软化水设备定做-润强智能放心选购-换热站软化水设备定做由山东润强智能科技有限公司提供。山东润强智能科技有限公司（www.sdrunqiang.com）位于山东省济南市长清区张夏工业园区78号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润强智能在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。润强智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润强智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。